

## Glasfaser FTTH-Außenbox



✓ Perfekte Lösung für FTTH Netzwerke

✓ Robustes Außengehäuse

✓ Wasserdicht: IP 68

✓ Wand- und Mastbefestigung

### Kurzbeschreibung

Glasfaser FTTH-Außenbox für 24 Spleiße

### Features

- Robustes Außengehäuse
- Wand- und Mastbefestigung
- Mit zwei Spleißkassetten für 24 Spleiße
- Weitere Spleißkassetten bestellbar: ALWL-4024-TRAY
- 5 Öffnungen für die LWL-Kabel
- Für Kabeltypen: Ground, Aerial, Drop
- Mit Installationsvorrichtung
- Mit zahlreichem Zubehör

### Produktübersicht

Die Außenbox ist eine innovative Lösung die speziell für das FTTH Netzwerk entwickelt wurde. Das Gehäuse hat drei individuelle Öffnungen für die verschiedenen Glasfaserkabel. Durch die Möglichkeit der Wand- oder Mastmontage ist sie zudem sehr flexibel einsetzbar.

### Technische Eigenschaften

Max. Anzahl Fasern	60
Max. Anzahl Spleißkassetten	5
Geeignet für Kabeldurchmesser	8-15 mm
Abmessungen (HxBxT)	300x220x100 mm
Art der Versiegelung	Mechanisch
Betriebstemperatur	-40 °C bis +55 °C
Wasserdicht	IP 68
Gehäusematerial	MPP

### Anwendungsbereiche

- Zentralpunkt von Glasfasernetzwerken
- Distributionspunkte
- FTTH Netzwerke
- Speziell für den Außenbereich entwickelt

## Produktabbildungen

### Anwendungsbeispiel



ALWL-4024-TRAY

### Detailansicht



### Artikelnummer Information

ALWL-4024	FTTH-Außenbox, 2 Kassetten für 24 Spleiße, Abmessungen: 300x220x100 mm (HxBxT), für Wand und Mastbefestigung
ALWL-4024-TRAY	Spleißkassette für Erweiterung von ALWL-4024