



SUPER-BASS PORTABLER LAUTSPRECHER



Handbuch

DA-10285

Bedienung

- + zur Erhöhung der Lautstärke
- zur Verringerung der Lautstärke
- >|| Pause / Wiedergabe






Batterie-Ladeanzeige

- Während des Ladens leuchtet die Anzeige rot.
- Nachdem das Laden abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige.
- Bei nicht ausreichender Aufladung schalten sich die Lautsprecher automatisch ab.
- Während der Wiedergabe leuchtet die Anzeige durchgängig blau.

Ladezeit: Ca. 3 bis 6 Stunden bei Musikwiedergabe. Bitte beachten Sie, dass die Ladezeit vom Zustand der Batterie und davon, ob sie komplett entladen war, abhängt.


Ein/Aus-Schalter



Im unteren Bereich des Lautsprechers.

3,5-mm-Audioeingang

Hier können PC, Laptop, Walkman, Discman, MP3-Player, iPod / iPhones / iPad, Mobiltelefone und alle Geräte mit einem entsprechenden Audioausgang angeschlossen werden. Das hierzu geeignete Kabel mit 3,5-mm-Stecker ist Teil des Lieferumfangs.



Mini-USB-Ladekabel

Das Kabel dient zum Laden des Lithium-Lautsprecherakkus. Mit diesem Kabel können Sie die Lautsprecher über jeden USB-Anschluss, z.B. von Laptops, PCs oder USB-Adaptern für die Steckdose aufladen. Der USB-Adapter für die Steckdose ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Bauweise

Der Lautsprecher verwendet eine patentierte Klangtechnologie, der Akustikdesign-Luftkomprimierung verwendet, um die Klangqualität zu erhöhen.

Das daraus resultierende Ergebnis ist eine verzerrungsfreie Wiedergabe auch auf höchsten Lautstärken, ohne dass die Wiedergabe auf geringeren Lautstärken beeinträchtigt wird.

Niedrigfrequenz-Resonanzsystem



Ein Akustikdesign, bei dem Luft zur Energieerzeugung komprimiert und dekompriert wird.

Niedrigfrequenzerkennung



Verfügt über Echtzeit-Lautstärkerkennung. Dies bedeutet, dass bei geringerer Lautstärke automatisch die Klangqualität angepasst und so auf einem hohen Level gehalten wird.

Technische Merkmale

Spannung Lithium-Akku (integriert):	3,7 V
Kapazität Lithium-Akku:	400 mAh
Ladespannung:	5 V
Horn-Spezifikationen:	40 mm 2.6 Ω 3 W
Frequenzgang:	60 Hz bis 18 KHz
SNR (Signal-Rauschabstand):	\geq 95 dB
Verzerrung:	\leq 0.5 %
Abmessungen:	60 x 60 x 50 mm

Wartung und Hinweise

1. Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
2. Bitte bewahren Sie das Gerät nicht in einer kalten, heißen, staubigen oder feuchten Umgebung auf. Hierdurch kann die Leistung beeinträchtigt werden (wasserabweisend).
3. Bitte versuchen Sie nicht in Eigenregie das Gerät zu reparieren. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an einen Händler in Ihrer Nähe.