



# USB 3.0 DOCKING STATION



**Guida rapida all'installazione  
DA-70590**

1. Controllate che la confezione contenga tutti i seguenti elementi: un'unità principale, un CD di driver, un alimentatore (5V 2A), un manuale dell'utente, una guida rapida all'installazione e un cavo da 1M da USB 3.0AM a Micro USB



Descrizione del pannello:



- (1) Micro USB 3.0  
Collegate questa porta alla porta USB 3.0 del computer utilizzando il cavo Micro USB 3.0 fornito.
- (2) Uscito HDMI  
Collegate questa porta alla HDTV utilizzando un cavo HDMI

- (3) LED in uscita  
Indica lo status dell'uscita HDMI
- (4) Ethernet  
Collegate questa porta al router Ethernet o all'Hub
- (5) LED Alimentazione  
Indica lo stato di alimentazione
- (6) DC/5V  
Collegate questo spinotto all'alimentatore da 5V/2A
- (7) MIC  
Collegate questa porta al microfono
- (8) Stereo  
Collegate questa porta alle cuffie
- (9) USB 2.0  
Collegate questa porta ad un dispositivo USB 2.0, come una tastiera, un mouse, una memoria Flash USB
- (10) USB 3.0  
Collegate questa porta ad un dispositivo USB 3.0, come un hard disk USB 3.0
- (11) eSATA  
Collegate questa porta ad un dispositivo eSATA, come un hard disk eSATA I (1.5G) / eSATA II (3G)

- Inserite il CD dei driver nel vostro dispositivo CD-ROM, resettate il computer.  
 Collegate la presa femmina della docking station USB 3.0 col cavo alla porta USB 3.0 del computer utilizzando il cavo fornito  
 Collegate la porta HDMI al HDTV utilizzando un cavo HDMI  
 Collegate la porta Ethernet alla Ethernet o ad un HUB



English	Translation
PC	PC
HDTV	HDTV
Network Device	Dispositivo di rete

Collegate le prese microfono, Stereo, USB 2.0/3.0, eSATA ai dispositivi periferici del computer



USB 2.0 Device	Dispositivo USB 2.0
USB 3.0 HDD	Hard disk USB 3.0
eSATA HDD	Hard disk eSATA
eSATA cable	Cavo eSATA

3. Inserite il lato DC dell'alimentatore da 5V nell'unità principale e il lato AC nella presa a muro



Power supply	Alimentazione
--------------	---------------