



# USB-C™ - HDMI grafik adaptör kablosu, UHD 8K / 60 Hz



**Hızlı Kurulum Kılavuzu**

DA-70822

# İçindekiler

1. **Ürün tanıtımı** .....Fehler! Textmarke nicht definiert.
2. **Özellikler**..... 2
3. **Paket içindekiler**.....Fehler! Textmarke nicht definiert.
4. **Teknik özellikler** ..... 3

## 1. Ürün tanıtımı

USB-C™ ile HDMI arası DIGITUS® adaptör kablosu, dizüstü bilgisayarınız veya tabletinizin USB-C™ bağlantısına bir monitör, projeksiyon cihazı veya TV bağlayabilmenizi sağlar. Ek adaptör gerekmez. Bu kablo kaynak cihaza bağlı olarak 3D ve HDR10 desteği de dahil olmak üzere 8K/60 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler. 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızları ve USB 3.1 özellikleri de bu kablo tarafından desteklenir. Başka adaptörler veya dönüştürücülerle uğraşmak zorunda kalmadan DIGITUS®'un USB-C™ - HDMI® arası adaptör kablosunu kullanın.

## 2. Özellikler

- HDMI çıkışlı evrensel USB-C™ grafik adaptörü
- 60 Hz'de tam 8K çözünürlük
- Dolby Surround'da dinleme deneyimi için entegre ses iletimli
- HDR10'u destekler
- 3D ekranları destekler
- Kaliteli alüminyum gövde
- Güç kaynağı USB-C™ arayüzü aracılığıyla sağlanır
- Plug and Play - Sürücü kurulumu gerekli değildir

### 3. Paket içindekiler

- 1 x USB-C™ - HDMI grafik adaptör kablosu, UHD 8K / 60 Hz
- 1 x Hızlı kılavuz

### 4. Teknik özellikler

Teknik olarak	
Video çözünürlüğü	7680 x 4320p/60 Hz ile 8K Ultra HD (UHD) çözünürlüğü
Veri aktarım hızı	5 Gbps
Ağırlık	34 g
Desteklenen renk derinliği	12 bit
Renk	Gri
Kabuk	Kaliteli alüminyum gövde
Kablo adaptörü uzunluğu	20 cm
Ölçüler (UxGxY)	210 x 31,5 x 14
Destekler	HDR10 3D ekranlar HDCP 1.4 / 2.2 YUV 4:4:4 HDMI 1.4b Consumer Electronic Control (CEC) Lip-Sync (Ses/Video Senkronizasyonu) 21:9 Cinemascope 32 kanallı sesi 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit audio DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (aygıt algılama) DVI Version 1.0

Desteklenen işletim sistemleri	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar USB-C™ veya Thunderbolt3 portlu masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlara uygundur
Çalışma nemi	%20 - %80 bağıl nem
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +50°C

Üretici uyarısı: Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standartlarının tüm fonksiyonlarını desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C™ portunun DisplayPort Alternate modunu (DP alt modu) desteklediğinden emin olun. Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün ekran kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar.