



PRZEJŚCIÓWKA Z USB 3.0 TYPU C™ DO WIELU PORTÓW



Instrukcja obsługi – DA-70838-1

Opis

- Przejściówka z USB 3.0 typu C do wielu portów umożliwia podłączenie monitora HDMI lub wyświetlacza projektora do laptopa MacBook lub innego komputera oraz jednoczesne podłączenie standardowych urządzeń USB i przewodu do ładowania ze złączem USB typu C.

Jak podłączyć

- 1 port USB 3.0 – standardowy port USB 3.0 umożliwiający podłączenie urządzeń takich, jak pendrive, kamera lub przewód USB do synchronizacji i ładowania iPhone'a, iPada lub innych smartfonów. Maksymalna szybkość transferu danych 5 Gb/s umożliwia przesłanie filmu w jakości HD w ciągu kilku sekund.

- 1 port USB typu C – umożliwia podłączenie przewodu do ładowania nowych modeli laptopa MacBook oraz jednoczesny transfer plików lub ładowanie innych urządzeń za pośrednictwem portu USB 3.0. Alternatywnie można także użyć portu USB typu C™ do podłączenia dowolnych urządzeń USB do magazynowania danych, np. pamięci USB.
- 1 port HDMI – przesyła wysokiej rozdzielczości sygnał audio i wideo z komputera lub tabletu do wyświetlacza HDMI, umożliwiając przesyłanie strumieniowe i grę w maksymalnej rozdzielczości Full 4K/30 Hz (3840 x 2160)/2160p (4K) Ultra HD. Urządzenie obsługuje także rozdzielczości 1080p, 720p, 480p i inne.
- Urządzenie obsługuje kanał zwrotny audio (ARC).
- Prosta obsługa – niniejsza przejściówka z USB typu C do HDMI obsługuje technologię Plug and Play i wymianę podczas pracy (Hot Swap), jest prosta w obsłudze, zapewnia wygodę podczas przenoszenia oraz nie wymaga instalowania sterowników.
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania

Obsługiwane systemy

- Laptopy MacBook z systemem operacyjnym OS X (oraz portem USB typu C™), laptopy Chromebook Pixel, urządzenia z systemem operacyjnym Windows (10, 8, 8.1, 7)

Właściwości produktu

1: Wyjście HDMI:	2160p (4K) Ultra HD
2: USB 3.0:	1 port
3: USB typu C™:	1 port do zasilania i przesyłu danych
4: Materiał:	Aluminium
5: Długość przewodu:	20 cm
6: Wymiary:	50,8 x 58 x 11 mm
7: Waga:	62,6 g
8: Chipset:	L102+PS176+VL817
9: Temperatura pracy:	0°C do 40°C (35°F do 100°F)
10: Wilgotność w miejscu pracy:	20% do 80% wilg. wzgl.

Zawartość opakowania

- 1 przejściówka z USB 3.0 typu C™ do wielu portów
- 1 instrukcja obsługi