



USB 3.0 Type C HDMI Multipoort Adapter



Gebruikshandleiding DA-70847

1.0 INLEIDING

Dit is een USB-C naar 2 USB 3.0 adapter met Gigabit Ethernet en HDMI Hub. U kunt met de twee USB 3.0 poorten 2 USB-apparaten aansluiten op de host-computer of een andere hub. De host-computer kan eenvoudig toegang krijgen tot het netwerk via de Gigabit Ethernetpoort en de HDMI-poort laat u een extra monitor aansluiten, zodat u video's of diashows kunt bekijken op het grote scherm. Het kan op Apple's nieuwe Macbook Pro of Google's nieuwe Chromebook Pixel en andere apparaten werken die USB-C ondersteunen.

2.0 EIGENSCHAPPEN

- Ondersteunt USB-C ingang en HDMI, RJ45, USB 3.0 uitgang
- Ondersteunt USB 3.0 super-speed (5Gbps) overdracht, benedenwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt 10/100/1000Mbps bandbreedte
- Max. 900mA per USB-poort wanneer één poort is aangesloten
- De USB 3.0 poort ondersteunt gelijktijdig opladen en gegevensoverdracht voor het USB-apparaat
- Ondersteunt HDMI-resoluties tot op 4Kx2K@30Hz, 9Gbps bandbreedte
- De meervoudige USB-C-interfaces ondersteunen plug&play en hot-swapping
- Eenvoudig te gebruiken en dragen

3.0 SPECIFICATIES

Ingangs-/uitgangsconnector	
Ingang	USB-C mannelijk x1
Uitgang	HDMI vrouwelijk x1 USB 3.0 vrouwelijk x2 RJ45 X1
Resoluties	
Resoluties	Tot op 4Kx2K@30Hz
Bedrijfsfrequentie	
Verticaal frequentiebereik	5Gbps gegevensoverdracht
Fysiek	
Gewicht	44,9g
Afmeting (L-B-H)	95x41x17 (mm)
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +70°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
Stroomvoorziening	
USB 3.0-poort	Max. 900mA per poort
Goedkeuringen	
Certificaten	FCC, CE

4.0 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:

- Hoofdeenheid x1
- Gebruikshandleiding x1

5.0 BEDIENING

1. Sluit de mannelijke USB-C poort van dit product aan op de computer
2. Sluit de HDMI-uitgang van dit product aan op een HDTV met één HDMI-kabel
3. Sluit de USB 3.0 uitgang van dit product aan op USB 3.0 apparatuur met een USB 3.0 kabel
4. Sluit de Gigabit Ethernetpoort van dit product aan op een Ethernetrouter met een Ethernetkabel
5. Het IP-adres van de computer automatisch of handmatig instellen

6.0 AANSLUITDIAGRAM

