



Adattatore multiporta USB 3.0 Type C e HDMI



Manuale dell'utente DA-70847

1.0 INTRODUZIONE

Il presente prodotto è un hub con adattatore da USB-C a 2 USB 3.0 con Gigabit Ethernet e HDMI. Le due porte USB 3.0 consentono il collegamento di due dispositivi USB al computer host o a un altro hub. Il computer host può accedere alla rete tramite la porta Gigabit Ethernet, mentre la porta HDMI consente la connessione di un monitor aggiuntivo, per poter guardare video o presentazioni su un grande schermo. È compatibile con i nuovi modelli di Macbook Pro Apple e Google Chromebook Pixel e altri dispositivi con supporto USB-C.

2.0 CARATTERISTICHE

- Supporto per ingresso USB-C e uscita HDMI, RJ45, USB 3.0
- Supporto per trasmissione con USB 3.0 super speed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Supporto banda larga fino a 10/100/1000 Mbps
- Max 900 mA per porta USB quando una porta è connessa
- La porta USB 3.0 supporta la ricarica e la trasmissione dati simultanea per il dispositivo USB
- Supporta la risoluzione HDMI fino a 4K x 2K a 30 Hz, larghezza di banda di 9 Gbps
- Le interfacce USB-C supportano la modalità Plug and Play e l'hot swap
- Facile da usare e da trasportare

3.0 SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	1 USB-C maschio
Uscita	1 HDMI femmina 2 USB 3.0 femmina RJ45 X1
Risoluzione	
Risoluzione	Fino a 4K x 2K a 30 Hz
Frequenza operativa	
Range di frequenza verticale	Trasmissione dati a 5 Gbps
Caratteristiche fisiche	
Peso	44,9g
Dimensioni (L-P-A)	95 x 41 x 17 (mm)
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +45°C
Umidità operativa	da 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10°C a +70°C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	
Porta USB 3.0	Max 900 mA per porta
Approvazioni Normative	
Certificazioni	FCC, CE

4.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di provare ad utilizzare quest'unità, vi preghiamo di controllare la confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- 1 unità principale
- 1 manuale dell'utente

5.0 FUNZIONAMENTO

1. Collegare la porta USB-C maschio di questo prodotto ad un computer
2. Collegare l'uscita HDMI di questo prodotto ad un dispositivo HDTV con un cavo HDMI
3. Collegare l'uscita USB 3.0 di questo prodotto a dispositivi dotati di porta USB 3.0 utilizzando un cavo USB 3.0
4. Collegare la porta Gigabit Ethernet del prodotto a un router Ethernet con un relativo cavo
5. Impostare manualmente o automaticamente l'indirizzo IP del computer

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

