



Adaptador Multiportas HDMI USB 3.0 Tipo C



Manual do utilizador DA-70847

1.0 INTRODUÇÃO

Este é um USB-C para 2 USB 3.0 com Gigabit Ethernet e Hub HDMI. As duas portas USB 3.0 permitem a ligação de 2 dispositivos USB ao computador anfitrião ou a outra hub. O computador anfitrião pode aceder facilmente à rede através da porta Gigabit Ethernet e a porta HDMI permite a ligação a um monitor extra, para que possa visualizar vídeos ou apresentações no grande ecrã. Pode funcionar no novo Macbook Pro da Apple ou no novo Chromebook Pixel da Google e em outros dispositivos que são compatíveis com USB-C.

2.0 CARACTERÍSTICAS

- Suporta entrada USB-C e saída HDMI, RJ45, USB 3.0
- Suporta transmissão de USB 3.0 a velocidade super (5 Gbps), compatível com USB 2.0
- Compatível com larguras de banda de 10/100/1000 Mbps
- Máx. de 900 mA por porta USB quando uma porta está ligada
- Compatível com porta USB 3.0 para carregar e transmitir dados para o dispositivo USB em simultâneo
- Suporta uma resolução HDMI de até 4Kx2K com 30 Hz, 9 Gbps de largura de banda
- Múltiplas interfaces USB-C compatíveis com plug and play e hot swap
- Fácil de utilizar e de transportar

3.0 ESPECIFICAÇÕES

Conectores de Entrada/Saída	
Entrada	USB-C Macho x1
Saída	HDMI Fêmea x1 USB 3.0 Fêmea x2 RJ45 X1
Resoluções	
Resoluções	Até 4Kx2K com 30 Hz
Frequência de Funcionamento	
Faixa de frequência vertical	5 Gbps de transmissão de dados
Físicas	
Peso	44,9g
Dimensões (C-P-A)	95x41x17 (mm)
Ambientais	
Temperatura de funcionamento	0°C a +45°C
Humidade de funcionamento	10% a 85% HR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-10°C a +70°C
Humidade de armazenamento	5% a 90% HR (sem condensação)
Alimentação	
Porta USB 3.0	Máx. de 900 mA por porta
Aprovações Regulamentares	
Certificações	FCC, CE

4.0 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de tentar utilizar esta unidade, verifique a embalagem e certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos na embalagem de expedição:

- Unidade principal x1
- 1x Manual do Utilizador

5.0 FUNCIONAMENTO

1. Ligar a porta macho USB-C deste produto ao computador
2. Ligar a saída HDMI deste produto a HDTV com um cabo HDMI
3. Ligar a saída USB 3.0 deste produto a dispositivos USB 3.0 com um cabo USB 3.0
4. Ligue a porta Gigabit Ethernet deste produto a um router Ethernet através de um cabo Ethernet
5. Definir o endereço IP do computador manual ou automaticamente

6.0 DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

