



Adaptador multipuerto HDMI USB 3.0 tipo C



Manual de usuario DA-70847

1.0 INTRODUCCIÓN

Se trata de un USB-C a 2 USB 3.0 con concentrador HDMI y Gigabit Ethernet. Los dos puertos USB 3.0 le permiten conectar 2 dispositivos USB al ordenador principal o a otro concentrador. El ordenador principal puede acceder fácilmente a la red a través del puerto Gigabit Ethernet y el puerto HDMI le permite conectar un monitor adicional para que pueda ver vídeos o presentaciones de diapositivas en la pantalla grande. Puede funcionar en el nuevo Macbook Pro de Apple o en Chromebook Pixel de Google y otros dispositivos compatibles con USB-C.

2.0 CARACTERÍSTICAS

- Soporte de entrada USB-C y HDMI, RJ45, salida USB 3.0
- Compatible con transmisión USB 3.0 super speed (5 Gbps), compatible con USB 2.0 y anteriores
- Compatible con ancho de banda de 10/100/1000 Mbps
- Máx. 900 mA por puerto USB cuando hay un puerto conectado
- El puerto USB 3.0 permite cargar y transmitir datos al dispositivo USB simultáneamente
- Compatible con resolución HDMI hasta 4K x 2K a 30 Hz, 9 Gbps de ancho de banda
- Las conexiones USB-C múltiples son compatibles con Plug and Play y cambio en caliente
- Fácil de usar y transportar

3.0 ESPECIFICACIONES

Conector de entrada/salida	
Entrada	1 USB-C macho
Salida	1 HDMI hembra USB 3.0 hembra x 2 1 RJ45
Resoluciones	
Resoluciones	Hasta 4K x 2K a 30 Hz
Frecuencia de funcionamiento	
Rango de frecuencia vertical	5 Gbps de transmisión de datos
Físicas	
Peso	44,9g
Tamaño (L-An-Al)	95 x 41 x 17 (mm)
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0°C a +45°C
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +70°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Alimentación eléctrica	
Puerto USB 3.0	Máx. 900 mA por puerto
Aprobaciones reglamentarias	
Certificados	FCC, CE

4.0 CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes artículos estén en la caja:

- Unidad principal x 1
- Manual de Usuario x1

5.0 FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el puerto USB-C macho de este producto al ordenador
2. Conecte la salida HDMI de este producto a la HDTV con un cable HDMI
3. Conecte la salida USB 3.0 de este producto a dispositivos USB 3.0 con un cable USB 3.0
4. Conecte el puerto Ethernet Gigabit de este producto a un router Ethernet con un cable Ethernet
5. Configuración automática o manual de la dirección IP del ordenador

6.0 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

