



USB3.0 Type-C™ Çok Portlu VGA Adaptör



Kullanıcı Kılavuzu

DA-70854

Ürün Tanıtımı

USB Type-C™ VGA çok portlu adaptör, ek 3 portla USB-C™ cihazınızı genişletir. Bir ek monitörü dizüstü bilgisayarınıza bağlamak için VGA portunu kullanın ve bir porta projektör bağlayarak sunumunuzu yapın. Mümkün olan en yüksek çözünürlük Full HD (1080p)'dir. Ayrıca, bu adaptör harici USB cihazlarının bağlanabileceği bir USB 3.0 porta sahiptir. Ayrıca USB-BC (USB'den Pil Şarjı) 1.2 spesifikasyonu ile uyumlu olup mobil cihazların şarj etmeye olanak tanır (5V/1,5A maks). Ek olarak, Power Delivery

(PD) 2.0 işlevselliğiyle USB-C™ portu, adaptörü kullanırken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar. Çok portlu adaptör tüm işletim sistemlerine uygundur: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

Özellikler

- Yonga kümesi: AG6320 + LDR6023SD
- USB-C girişi ve VGA, USB3.0 çıkışı destekler
- USB 3.0 süper hızlı (5 Gbps) aktarımı ve USB 2.0 ile geriye doğru uyumu destekler
- USB 3.0 bağlantı noktası, aynı anda USB aygıtlarını şarj etmeyi ve bunlara veri aktarımını destekler
- BC1.2 desteği, USB-A yuvasının gücü 7,5 W'a (5 V/1,5 A) kadar olabilir
- 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) ve 1,62 Gbps'lik (RBR) yol oranı desteği
- 1920x1200@60Hz'ye kadar VGA çözünürlük desteği
- Aynı anda USB-C destekli aygıt ve adaptör için güç kaynağı desteği
- Çoklu USB-C arabirimleri tak çalıştır ve sistem çalışırken değiştirmeyi destekler
- Kullanımı ve taşınması kolay

Paket İçindekiler

- 1 x Ana ünite: USB Type-C™ VGA çok portlu adaptör, 3-port
- 1 x Kullanma Kılavuzu

Teknik Özellikler

| Giriş/Çıkış Konektörü | |
|-----------------------|---|
| Giriş | USB-C Erkek x1 USB-C Dişi x1 |
| Çıkış | Dişi VGA x1 USB 3.0 Dişi x1 |
| Çözünürlükler | |
| Çözünürlükler | 1920x1200'e kadar |
| Fiziksel | |
| Ağırlık | 41 g |
| Boyut (U-G-Y) | Ana birim: 75 x 47 x 15 mm Kablo: 150 mm |

| Ortamla ilgili unsurlar | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +45°C arası |
| Çalışma Nemi Oranı | %10 - %85 Bağıl Nem (yoğuşma yok) |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C ile +70°C arası |
| Saklama Nemi Oranı | %5 - %90 Bağıl Nem (yoğuşma yok) |
| Güç Kaynağı | |
| USB3.0 Port | En fazla 7,5 W'a kadar |
| USB-C Dişi Şarj Portu | En fazla 60 W'a kadar |

İşlem

1. Bu ürünün USB-C erkek bağlantı noktasını bilgisayara bağlayın
2. Bu ürünün VGA çıkışını bir VGA kablosuyla HDTV'ye bağlayın
3. Bu ürünün USB 3.0 bağlantı noktasını bir USB 3.0 kablosuyla USB 3.0 aygıtlarına bağlayın
4. USB-C şarj portunu bağlayın, ana bilgisayarı şarj edebilir ve aynı anda bu adaptörü destekler

Not:

1. Adaptörün USB-C erkek bağlantı noktasını Chromebook®'a bağladığınızda USB 3.0 bağlantı noktasına takılacak olan fare hemen çalışmaz, birkaç saniye gecikme yaşanır. Bu sorun, Chromebook®'a bağlanıldığında diğer benzer type-c adaptörde de (Apple orijinal 3'ü 1 arada Adaptör dahil) yaşanır.
2. Bu ürünü, Chromebook®'a bağlarken VGA video sinyali, bazı çözünürlüklerde VGA monitörün ekranında görünmeyebilir
3. PD adaptöre bağlantı yaparken veya bağlantı kesilirken bağlanan USB cihazlarının bağlantısı kesilir ve birkaç saniye sonra tekrar bağlanır, olası veri kaybını veya bozulmasını önlemek için veri aktarımı esnasında PD Adaptörün AC güç bağlantısını kesmekten kaçının