



Adattatore grafico da USB Type-C™ a VGA + USB-C™ (PD)



Manuale dell'utente

DA-70857

1.0INTRODUZIONE

L'adattatore grafico USB VGA Type-C™ consente il collegamento di TV, monitor o proiettore a un dispositivo USB-C™. La massima risoluzione possibile qui: Full HD 1080p. Inoltre, ha un'altra porta USB-C™ con funzionalità Power Delivery (PD) 2.0, che ti dà la possibilità di continuare ad alimentare il tuo dispositivo mobile. È adatto a tutti i sistemi operativi: Windows, Mac, Google Chrome. L'adattatore fa parte dell'accessorio indispensabile, in privato, quando colleghi il tuo notebook a un monitor aggiuntivo, o professionalmente in presentazioni tramite un proiettore VGA.

2.0CARATTERISTICHE

- Supporto per ingresso USB-C™ e uscita VGA
- Supporto per DisplayPort 1.2 Alt-mode
- Supporto per la protezione del contenuto di HDCP
- Supporto per risoluzioni VGA fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- La porta di ricarica USB-C™ femmina consente di ricaricare qualsiasi dispositivo USB-C™ e contemporaneamente fornisce corrente all'adattatore.
- La porta USB-C™ femmina fornisce corrente fino a 60 W (20 V/3 A)
- Power Delivery 2.0
- Le interfacce USB-C™ supportano la modalità Plug and Play e l'hot swap
- Facile da usare e da trasportare



3.0 SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	1 spinotto USB-C™ 1 presa USB-C™ per la ricarica (PD)
Uscita	1 presa VGA
Risoluzione	
Risoluzione	Fino a 1920 x 1200 p/60 Hz, Full HD
Caratteristiche fisiche	
Peso	29,2g
Dimensione (L-P-A)	58 x 40 x 15 (mm)
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +45°C
Umidità operativa	da 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -10°C a +70°C
Umidità di stoccaggio	da 5% a 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	
Porta di ricarica USB-C	Fino a 60 W (20 V/3 A)

4.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di provare ad utilizzare quest'unità, vi preghiamo di controllare la confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- 1 unità principale
- 1 manuale dell'utente

5.0 FUNZIONAMENTO

1. Collegare il connettore USB-C™ dell'adattatore a un dispositivo USB-C™
2. Collegare la presa VGA dell'adattatore a un monitor/TV con un cavo VGA
3. Collegare la porta di ricarica USB-C™; la porta può ricaricare un dispositivo USB-C™ e fornisce contemporaneamente corrente all'adattatore

Nota: quando l'adattatore viene connesso ad un Chromebook, con alcune risoluzioni il segnale video VGA potrebbe non comparire sullo schermo del monitor VGA. Questo è un problema causato dall'incompatibilità del sistema Chromebook e non dall'adattatore.

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

