



Dock USB Type-C™ multiporte, 6 porte



Manuale dell'utente

DA-70874

1.0 INTRODUZIONE

Questo è un adattatore Type-C™ per dati e caricamento PD da USB-C a tre USB 3.0, HDMI, Micro SD, SD/MMC. La porta USB 3.0 consente di collegare un dispositivo USB o un altro hub al computer host USB-C, la porta USB-C femmina supporta sia il caricamento PD sia dati; la porta HDMI consente di collegare un monitor HDMI in modo da poter guardare video su un grande schermo; e la porta Micro SD e SD/MMC consente di leggere le informazioni nella scheda di memoria sul PC host. Può funzionare su tutti i PC e i telefoni cellulari che supportano la modalità DP Alt.

2.0 CARATTERISTICHE

- **Interfaccia:**
 1. 1 porta Type-C™ maschio (connessione al PC host Type-C™)
 2. 1 porta Type-C™ femmina (per dati e caricamento PD)
 3. 2 porte USB-A femmina
 4. 1 porta HDMI femmina
 5. 1 slot SD, 1 slot Micro SD
- Supporto per trasmissione con USB 3.0 super speed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Una delle tre porte USB-A supporta BC 1.2, la potenza di questa porta può essere fino a 7,5 W (5 V/1,5 A)
- La porta USB 3.0 supporta la ricarica e la trasmissione dati simultanea per il dispositivo USB
- Supporto risoluzione HDMI fino a 4K x 2K a 30 Hz
- La porta femmina Type-C™ supporta sia i dati (5 Gbps) sia il caricamento PD da 100 W (20 V/5 A)
- Le interfacce USB-C supportano la modalità Plug and Play e l'hot swap
- Supporta il protocollo Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5 Mbyte/s)/SDR25 (25 Mbyte/s)/SDR50 (50 Mbyte/s)/DDR50 (50 Mbyte/s)/SDR104 (104 Mbyte/s)
- Supporta il cambio rapido dei ruoli di PD 3.0, il dispositivo collegato non si disconnette durante l'inserimento e la disattivazione dell'adattatore PD
- Facile da usare e da trasportare

3.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di provare ad utilizzare quest'unità, vi preghiamo di controllare la confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- 1 unità principale
- 1 manuale dell'utente

4.0 SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	1 USB-C maschio
Uscita	2 USB 3.0 femmina 1 USB-C femmina (per dati e caricamento) 1 porta HDMI femmina 1 Micro SD 1 SD/MMC
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +45 °C
Umidità operativa	da 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10°C a +70 °C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% RH (senza condensa)
Alimentazione	
Porta USB-C femmina	Fino a 100 W (20 V/5 A)

Nota:

- 1) non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzionalità dello standard USB Type-C™. Assicurarsi che la porta USB-C del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Modi) e USB Power Delivery (PD).
- 2) La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato.



5.0 FUNZIONAMENTO

- 1) Collegare la porta USB-C maschio di questo prodotto al dispositivo USB-C.
Collegare le tre uscite USB 3.0 di questo prodotto a tre dispositivi USB 3.0/2.0
- 2) Collegare l'uscita HDMI di questo prodotto ad un dispositivo HDTV con un cavo HDMI
- 3) Impostare manualmente o automaticamente l'indirizzo IP del computer
- 4) Inserire la scheda Micro SD, SD/MMC negli slot corrispondenti
- 5) Collega la porta di ricarica USB-C, la quale può contemporaneamente caricare il computer host e supportare l'alimentazione di questo prodotto

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI



