



USB Type-C™ Multiport Dock, 6-Port



Instrukcja użytkowania

DA-70874

1.0 WPROWADZENIE

Jest to adapter USB-C do przesyłania danych przez trzy porty USB 3.0, HDMI, Micro SD, SD/MMC, Type-C™ Data oraz ładowania PD. Port USB 3.0 umożliwia podłączenie urządzenia USB lub innego koncentratora do komputera hosta z portem USB-C. Port USB-C żeński obsługuje zarówno ładowanie PD, jak i przesył danych. Port HDMI umożliwia podłączenie monitora HDMI, dzięki czemu można oglądać filmy na dużym ekranie, a port Micro SD i SD/MMC pozwala odczytywać dane z karty pamięci na komputerze hosta. Współpracuje z każdym komputerem PC i telefonem komórkowym z obsługą trybu DP Alt.

2.0 WŁAŚCIWOŚCI

- **Interfejs:**
 1. 1 Wtyczka męska Type-C™ (złącze do hosta PC z wejściem Type-C™)
 2. 1 Wtyczka żeńska Type-C™ (do przesyłu danych i ładowania PD)
 3. 2 złącza USB typu A żeńskie
 4. 1 złącze żeńskie HDMI
 5. 1 slot SD, 1 slot Micro SD
- Obsługa transmisji danych w standardzie USB 3.0 SuperSpeed (5 Gb/s), zgodność ze starszym standardem USB 2.0
- Jeden z trzech portów USB-A obsługuje BC 1.2, a zasilanie z tego portu może wynosić nawet 7,5 W (5 V/1,5 A).
- Port USB 3.0 obsługuje jednoczesne zasilanie i przesyłanie danych do urządzenia USB
- Obsługa maksymalnej rozdzielczość HDMI 4K x 2K / 30 Hz
- Port żeński Type-C™ umożliwia zarówno przesył danych (5 Gbps), jak i ładowanie PD 100 W (20 V/5 A)
- Interfejsy USB typu C obsługują technologię Plug and Play oraz wymianę podczas pracy
- Obsługa standardu Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5 MB/s)/ SDR25 (25 MB/s) / SDR50 (50 MB/s) / DDR50 (50 MB/s) / SDR104 (104 MB/s)
- Obsługa funkcji Fast Role Swap w PD 3.0; podłączone urządzenie nie zostanie odłączone przy podłączaniu i odłączaniu adaptera PD
- Prosta obsługa i łatwość przenoszenia

3.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy:

- 1 urządzenie główne
- 1 instrukcja użytkownika

4.0 SPECYFIKACJE

Złącze wejścia/wyjścia	
Wejście	1 męskie USB Type-C
Wyjście	2 złącza żeńskie USB 3.0 1 złącze żeńskie USB-C (do przesyłu danych i ładowania) 1 złącze żeńskie HDMI 1 slot Micro SD 1 slot SD/MMC
Środowisko	
Temperatura pracy	Od 0°C do +45°C
Wilgotność w miejscu pracy	10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	Od -10°C do +70°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Zasilacz	
Port żeński USB-C	Do 100 W (20 V/5 A)

Uwaga:

- 1) Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnić się, że port USB-C komputera przenośnego obsługuje tryb zamienny DisplayPort (tryb DP-Alt) i USB Power Delivery (PD).
- 2) Funkcje wyjścia wideo zależą od karty graficznej komputera przenośnego i podłączonego monitora.



5.0 OBSŁUGA

- 1) Podłącz port męski USB-C tego urządzenia do urządzenia USB-C. Podłącz trzy wyjścia USB 3.0 tego urządzenia do trzech urządzeń USB 3.0/2.0
- 2) Podłącz telewizor HD do wyjścia HDMI urządzenia za pomocą jednego przewodu HDMI
- 3) Automatycznie pobierz lub ustaw ręcznie adres IP komputera
- 4) Włóż kartę Micro SD, SD/MMC do odpowiedniego slotu
- 5) Podłącz port ładowania USB-C – może on dostarczać zasilanie z komputera hosta i jednocześnie podtrzymywać pracę urządzenia.

6.0 SCHEMAT POŁĄCZEŃ



