


DIGITUS® Plug&View OptiArc



DN-16036
EAN 4016032324362



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie via QR-Code oder auf www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App für Apple iOS und Google Android



DIGITUS® Plug&View OptiArc

Den maximalen Überblick bietet Ihnen die DIGITUS® Plug&View OptiArc. Mit ihrem dreh- und schwenkbaren kugelförmigen Gehäuse ähnelt sie einem allwissenden Auge. Und genau als dieses können Sie die OptiArc einsetzen. Ob an der Decke montiert oder im Raum aufgestellt, die OptiArc versorgt Sie mit hochqualitativen Bildern dank der 2-Megapixel Videoauflösung. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ermöglicht eine einfache Montage. Über die DIGITUS® Plug&View App oder direkt über den Browser können Sie dann die Bilder Ihres „allwissenden Auges“ abrufen. Die Installation ist ebenso schnell, in nur drei Schritten, umsetzbar: Einfach die Kamera an Ihrem Netzwerk anschließen, den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen und die Kamera so aktivieren. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- Fernsteuerbare, motorisierte Schwenk- und Neigefunktion
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht“-Überwachung
- Unterstützt 2-Wege-Audio
- Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32GB
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Abnehmbare Antenne
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der Bilder per E-Mail sowie der Videos per FTP-Server
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Horizontal verstellbar bis 270°
- Vertikal verstellbar bis 90°
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
- Stromquelle (±10%): DC5V / 2A
- Abmessungen (mm): 100 (L) x 99 (B) x 118 (H)
- Betriebssystemunabhängig, geeignet für z.B. Windows, Mac OS, Linux und Sun
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1,5 / 3,6mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°

Ihre Wireless LAN Plug&View IP-Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Deckenmontage und einfacher Installation

- 3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung herstellen, 2. App installieren oder Kamera auf www.plug-view.com registrieren, 3. Fertig!
- Dreh- und schwenkbare-Kamera steuerbar über verschiedene Netzwerk-Geräte
- 2-Wege-Audio ermöglicht Echtzeit-Maßnahmen

Verpackungsinhalt:

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Produkt Support CD-ROM
- Montagesatz
- Netzteil

