

PRODUKT-ÜBERSICHT

Kamera-Funktionen				
Produkt	DIGITUS® OptiView	DIGITUS® OptiVision	DIGITUS® OptiArc	DIGITUS® OptiMax
Produktpalette	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)



Artikel-Nr.	DN-16028	DN-16027	DN-16036	DN-16037
Name	Kabellose 11n VGA IP-Kamera mit Nachtsicht MJPEG	Kabellose 11n 2MP IP-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP IP-Dreh- & Schwenk-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP IP-Außenbereichskamera mit Nachtsicht H.264
Umgebung				
Innen-/Außeneinsatz	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Außenbereich
Tag/Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht
Netzwerkverbindung				
Lan-Verbindung	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps
USB	-	-	-	-
Wireless	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n
Drahtlose Verschlüsselung	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
Video- / Audio-Spezifikationen				
Videokompression (H.264 / MPEG4 / MJPEG)	MJPEG	H.264	H.264	H.264
Video Remote Control	✓	✓	✓	✓
Videoeinstellungen	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung
Audioeingang	Integriertes Mikrofon	Integriertes Mikrofon	Integriertes Mikrofon	Nicht verfügbar
Audioausgang	Nicht verfügbar	✓	✓	Nicht verfügbar
Kamera-Spezifikationen				
Sensor	1/6" CMOS	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor
Pixel	640 (H) x 480 (V)	1600 (H) x 1200 (V) <NTSC> / <PAL>	1600 (H) x 1200 (V) <NTSC> / <PAL>	1600 (H) x 1200 (V) <NTSC> / <PAL>
Objektiv	F1.8 f3.1mm	F2.0 f2.8mm	F1.5 f3.6mm	F1.5 f3.6mm
Horizontaler Blickwinkel	51°	88°	69°	69°
Min. Beleuchtung (ohne Infrarot-LED)	1.5 LUX/F1.8	1LUX/F2.0	1LUX/F1.5	1LUX/F1.5
Belichtungszeit	1 / 30 to 1 / 5,000 sec.	1 / 30 to 1 / 5,000 sec.	1 / 30 to 1 / 5,000 sec.	1 / 30 to 1 / 5,000 sec.
Infrarot-LED	8 IR-LEDs (5m)	21 IR-LEDs (15m)	12 IR-LEDs (8m)	36 IR-LEDs (20m)
Infrarot-Empfindlichkeitsbereich	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer
BLC	Auto	Auto	Auto	Auto
Weißabgleich	Auto	Auto	Auto	Auto
AGC	Auto	Auto	Auto	Auto
IRIS-Modus	-	-	-	-
Fokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus
IP-Bewertung	-	-	-	IP66
P/T/Z Unterstützung				
Pan (schwenken)	-	-	270°	-
Tilt (neigen)	-	-	90°	-
Zoom	-	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom
Max. Zoomgeschwindigkeit	-	-	-	-

Protokolle				
DDNS	✓	✓	✓	✓
PPPoE	-	✓	✓	✓
DHCP	✓	✓	✓	✓
NTP	-	✓	✓	✓
SMTP	✓	✓	✓	✓
HTTP	✓	✓	✓	✓
RTP	-	✓	✓	✓
RTSP	✓	✓	✓	✓
ICMP	✓	✓	✓	✓
SNTP	-	✓	✓	✓
TCP/IP	✓	✓	✓	✓
FTP	✓	✓	✓	✓
Merkmale				
Web-Management	✓	✓	✓	✓
Management-Software (Kostenlose CMS-Software, für bis zu 16 Kameras gleichzeitig)	-	✓	✓	✓
ONVIF-kompatibel	-	-	-	-
Sicherheit (Verschiedene Nutzerrechte mit Passwortschutz)	✓	✓	✓	✓
Mobile Überwachung (Unterstüt- zung von iPhone® & Android)	✓	✓	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓	✓	✓
Bewegungserkennung	✓	✓	✓	✓
GPIO Ein-/Ausgang	-	-	1 Ein- / 1 Ausgang	-
PIR	-	-	-	-
Alarm- und Ereignis- Benachrichtigung	Ereignisbenachrichtigung auf Handys	Ereignisbenachrichtigung auf Handys	Ereignisbenachrichtigung auf Handys	Ereignisbenachrichtigung auf Handys
Unterstützt TF-Karte zur lokalen Speicherung	✓	✓	✓	-
Cloud-Speicher	✓	✓	✓	✓
Intelligente Lichtregelung	✓	✓	✓	✓
IR Umschaltung	-	✓	✓	✓
Smart Zoom	-	-	-	-
Gesichtsverfolgung	-	-	-	-
Automatische Verfolgung	-	-	-	-
Software-Mindestanforderungen				
Unterstützte Betriebssysteme CMS Software	-	Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS	Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS	Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS
Computer-Hardware für Management Software	-	Pentium 4 2.4GHz, 512 MB RAM, AGP Grafikkarte	Pentium 4 2.4GHz, 512 MB RAM, AGP Grafikkarte	Pentium 4 2.4GHz, 512 MB RAM, AGP Grafikkarte
Browser für Web-Management	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 Google Chrome 7.0 Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 Google Chrome 7.0 Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 Google Chrome 7.0 Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 Google Chrome 7.0 Apple Safari 4.0
Allgemein				
Gewicht	150g	190g	400g	650g
Abmessungen (L/B/H)	60 x 64 x 130 mm	48 x 85 x 110 mm	100 x 99 x 118 mm	140 x 75 x 80 mm
Betriebstemperatur	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	-10°~50°C
Betriebsfeuchtigkeit	0%~90%	0%~90%	0%~90%	20%~85%
Stromversorgung / Verbrauch	DC5V / 1A	DC5V / 1.5A	DC5V / 2A	DC12V / 1A
Passendes „Power over Ethernet“-Kit	-	-	-	-
Geeignetes Netzteil	DC5V / 1A	DC5V / 1.5A	DC5V / 2A	DC12V / 1A
Netzteil inklusive	✓	✓	✓	✓