

DIGITUS® Plug&View OptiDome Pro

DN-16043
EAN 4016032337348


Plus d'informations sur ce produit peuvent être trouvées via le Code-QR ou sur le lien suivant www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App
pour Apple iOS et Google Android

DIGITUS® Plug&View OptiDome Pro

Plus de sécurité pour votre domicile. DIGITUS® Plug&View OptiDome Pro fait partie de la nouvelle génération DIGITUS® Plug&View et a été conçue spécifiquement pour un usage en extérieur. Le dôme en plastique entourant les bords est extrêmement résistant aux chocs et protégé contre le sabotage. Il est recommandé d'installer OptiDome sous le plafond d'un petit entrepôt ou abri de voiture. Equipée de LED infrarouges, cette caméra étanche est la solution optimale de surveillance de jour comme de nuit. Garder un œil sur tout ce qui est important. La technologie DIGITUS® Plug&View permet l'installation de votre OptiDome Pro en 3 étapes faciles. Tout fonctionne avec DIGITUS® Plug&View.

- Résolution vidéo de 2 mégapixels (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264
- Surveillance mobile puissante supportant les dispositifs iOS et Android
- LAN Sans fil conforme aux dernières normes 11 n pour une transmission d'image sans interruption
- Boîtier IP66 pour une utilisation à l'extérieur
- Adéquat pour la plupart des navigateurs actuels
- Installation simple et rapide avec support P2P & balayage de code QR
- Des LED infrarouges et un filtre infrarouge amovible inclus pour une surveillance Jour & Nuit
- Vitesse du réseau local : Ethernet 10 / 100 Base-TX
- Prend en charge jusqu'à une fréquence vidéo de 25fps à HD720 et 15fps à UXGA
- Mémoire interne de 2 Go pour l'enregistrement de séquences vidéo et de photos
- Détection de mouvements avancée : enregistre et sauvegarde les événements via e-mail/Serveur FTP/Google Drive
- Température de fonctionnement: -10°C ~ +50°C
- Source d'alimentation (±10%) : 12 V CC / 1 A
- PoE - Power over Ethernet
- Dimensions (mm) : 140 (L) x 140 (l) x 110 (H)
- Supporte l'application DIGITUS® Plug&View pour l'accès à des téléphones intelligents et tablettes
- Systèmes d'exploitation supportés. Windows, Mac OS, Linux et Sun
- Objectif : F1.4 f2.8 - 12 mm
- Angle de vision horizontal : 20° - 65°

Votre caméra IP d'extérieur sans fil Plug&View avec boîtier IP66 et zoom optique

- 3 étapes d'installation facile : 1. Etablir une connexion réseau, 2. Installez l'application ou inscrivez votre caméra sur www.plug-view.com, 3. Terminé !
- Caméra dôme d'extérieur pour une utilisation jour et nuit avec objectif à focale variable pour un zoom optique
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264

Contenu de la boîte :

- IP camera
- Câble patch
- Kit de montage
- CD de Support produit
- Alimentation

