


# DIGITUS® PLUG&VIEW

safe & secure – anywhere. anytime.

## DIGITUS® Plug&View OptiZoom Pro

DN-16048

EAN 4016032356950



Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie via QR-Code oder auf [www.plug-view.com](http://www.plug-view.com)



DIGITUS® Plug&View App für Apple iOS und Google Android



### DIGITUS® Plug&View OptiZoom Pro

Die Plug&View OptiZoom Pro sichert Ihren Außenbereich ab. Ob im Garagenhof, Garten oder in der Einfahrt platziert, die OptiZoom Pro ist besonders robust und das größte Modell der aktuellen Plug&View-Kamerareihe. Die Kamera sitzt in einem sicheren und stabilen Gehäuse der Schutzklasse IP66. Sie ist somit spritzwassergeschützt. Das Objektiv bietet Ihnen einen Betrachtungswinkel von 30,8 bis 95,9 Grad. Ausgestattet mit einer Auflösung von 2 Megapixeln liefert Ihnen die OptiZoom Pro exzellente Überwachungsbilder, die Sie selbstverständlich über den Browser oder die App an Ihrem Smartphone oder Tablet abrufen können. Sechs IR LEDs sorgen für gute Sicht auch bei Dunkelheit, die Reichweite beträgt hier 30 Meter. Der 4-fache optische Zoom hilft Ihnen, Ihre Kamera optimal auf den zu überwachenden Bereich einzustellen. Die Stromversorgung kann auch über High POE erfolgen. Somit kann die Kamera auch ohne Extra-Stromzufuhr betrieben werden. Dieses Kameramodell ist ideal geeignet für Hausbesitzer oder Kleingewerbetreibende, die ihr Eigentum im Blick haben möchten. Die Installation erfolgt, wie bei allen Plug&View-Modellen, in drei einfachen Schritten. Alles funktioniert ganz einfach mit Plug&View.

### Ihre W-LAN Plug&View IP-Kamera mit Dreh- und Neige-Funktion, IP66-Gehäuse und optischem Zoom

- 3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung herstellen, 2. App installieren oder Kamera auf [www.plug-view.com](http://www.plug-view.com) registrieren, 3. Fertig!
- PTZ-Kamera für den „Tag & Nacht“-Einsatz im Außenbereich mit Vario-Objektiv für optischen Zoom
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat

- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720)
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- IK10 vandalensicher
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht“-Überwachung
- Schwenk- und neigbare Kamera kontrollierbar durch verschiedene Netzwerkgeräte
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD
- Inklusive 2 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 2 A
- High PoE - High Power over Ethernet (PoE+)
- Abmessungen (mm): 235 (L) x 190 (B) x 140 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- 4-facher optischer Zoom, per DIGITUS® Plug&View App oder über [mydigitus.net](http://mydigitus.net) einstellbar
- Optisches Zoomobjektiv: F1,4 / 2,8-12 mm
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: 30.8° - 95.5°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

### Verpackungsinhalt:

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Montagesatz
- Produkt Support CD-ROM
- Netzteiladapter

