

DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W



✓ 4x Schutzkontaktsteckdosen

✓ 2-6 ms Transferzeit (10 ms max.)

✓ Schnelle Aufladung (90% in 4 h)

✓ Backup Zeit 10-12 mins

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W, 12V/9Ah x 2 Batterie, 4x Schutzkontaktsteckdosen, LCD-Display

Features

- Kapazität: 2000VA/1200W
- Eingangsspannung: 230VAC
- Spannungsbereich: 162-290 VAC
- Frequenzbereich: 50 Hz (auto sensing)
- Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
- Wechselstromregulation (Batteriemode): 10%
- Frequenzbereich (Batteriemode): 50 Hz ± 1%
- Typische Transferzeit: 2-6 ms
- Wellenform (Batteriemode): Simulierte Sinuswelle
- Batterie: 12V/9Ah x 2
- Typische Aufladezeit: 4 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
- Mit Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
- Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung (AVR)
- Automatischer Neustart während Spannung wiederhergestellt wird
- Alarm Sounds: Batteriemodus (erklingt alle 10 sek.), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 sek.), Fehler (erklingt durchgängig)
- Abmessungen (HxBxT): 205x397x146 mm
- Nettogewicht: 11,5 kg
- Feuchtigkeit: 0-90% RH @ 0 °C bis zu +40 °C (nicht kondensierend)
- Geräuschpegel: unter 40 dB

Produktübersicht

Die DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen kommen mit einer kompakten Größe und einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert.

Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung bieten sie eine hohe Performance und Sicherheit für Ihre Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Schäden. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen.

DIGITUS® Line-Interactive USV, LED-Display

DN-170013-1 DIGITUS® Line-Interactive USV, 600VA/360W, 12V/7Ah x 1 Batterie,
2x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, RJ-11, LED-Display

DIGITUS® Line-Interactive USV, LCD-Display

DN-170024-1 DIGITUS® Line-Interactive USV, 1000VA/600W, 12V/7Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ11/RJ45, LCD-Display

DN-170025-1 DIGITUS® Line-Interactive USV, 1500VA/900W, 12V/9Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, LCD-Display

DN-170026-1 DIGITUS® Line-Interactive USV, 2000VA/1200W, 12V/9Ah x 2 Batterie,
4x Schutzkontaktsteckdosen, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, LCD-Display

Produktabbildungen

