

DIGITUS® Unmontierte Netzwerkschränke



✓ 1.5 - 2 mm robustes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP 40

✓ Ladekapazität bis zu 400 kg

✓ Flatpack - Lieferung unmontiert

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Netzwerkschränke, unmontiert, 600 mm und 800 mm Tiefe

Features

- 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitslasttür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelverschluss; optional als Zweiflügeltür erhältlich
- Bis zu 400 kg Ladekapazität
- Verschiebbare Stahlrücktür
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Höhenverstellbare Standfüße
- Inkl. Set mit 28 Stck. 483 mm (19") Montageschrauben
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Produktübersicht.

Die DIGITUS® Netzwerkschrank SOHO-Serie wurde speziell für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert.

Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features, wie die Kennzeichnung der Höheneinheit auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe, machen das Produkt attraktiv für Installateure.

Das unglaubliche Design der SOHO-Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsglas mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Die SOHO-Serie ist in 3 unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 42 Höheneinheiten. Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600 mm und 800 mm im Portfolio der SOHO-Serie.

Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz und eine abschließbare Stahlrücktür. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach für ein Lüfterelement vorbereitet.

Eine große Auswahl an DIGITUS® Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endnutzer anzupassen.

Artikelnummer Information

DN-19 22U-6/6-EC-1	DIGITUS® 22HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1164x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-EC-1	DIGITUS® 32HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1609x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-EC-1	DIGITUS® 42HE Netzwerkschrank, unmontiert, 2053x600x600 mm, Farbe Grau RAL 703
DN-19 22U-6/8-EC-1	DIGITUS® 22HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1164x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-EC-1	DIGITUS® 32HE Netzwerkschrank, unmontiert, 1609x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-EC-1	DIGITUS® 42HE Netzwerkschrank, unmontiert, 2053x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Distanzen

Abmessungen (Distanzen)		
Distanz zwischen...	600 mm tiefe Schränke	800 mm tiefe Schränke
Fronttür & Profilschiene	60 mm	70 mm
Rücktür & Profilschiene	80 mm	90 mm
Vorderer & hinterer Profilschiene	370 mm	570 mm

Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

