

## DIGITUS® CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul, geschirmt



✓ Kategorie 6<sub>A</sub>

✓ 500 MHz

✓ DELTA zertifiziert

✓ Designfähig

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul, geschirmt, RJ45 auf LSA, werkzeugfreie Installation

### Features

- 360°-Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV-Schutz
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Einzugskraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/1 ... 22), Litzen und Massivdraht
- Getestet mit AWG 22 massivem Installationskabel (DIGITUS® DK-1741-A-VH-X; AWG 22 CAT 7<sub>A</sub> Installationskabel)
- CAT 6<sub>A</sub> Übertragungseigenschaften sind kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard
- 500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04
- Geeignet für PoE/PoE+
- RJ45-Buchse, für Installation in Patch Panel und modulare Anschlussdosen
- Passt zu Patch Panels: DN-91402, DN-91410, DN-91411, DN-91412, DN-91412S-ANP, DN-91413S-ANP, DN-91421, DN-91422, DN-91423, DN-91424
- Werkzeugfreie Installation via LSA, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
- Kabeleingang an der Rückseite
- DELTA zertifiziert
- Abmessungen (HxBxT): 19,5 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,05 g
- Erhältlich als Set mit 24 Stück („DN-93617-24“)

### Produktübersicht

Das geschirmte CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul „DN-93617“ von DIGITUS® bietet Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

**Artikelnummer Information**

DN-93617 DIGITUS<sup>®</sup> CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul, geschirmt, 500 MHz, werkzeugfreie Installation  
DN-93617-24 DIGITUS<sup>®</sup> CAT 6<sub>A</sub> Keystone Modul, geschirmt, 500 MHz, werkzeugfr. Inst., Set= 24 Stk.

**Artikelnummer Information - Anschlussdose**

DN-93831 DIGITUS<sup>®</sup> Anschlussdose für Keystone Module, 2x RJ45, Rahmen 80x80 mm, 50x50 mm Zentralplatte inkl. Staubschutz, designfähig, Farbe ähnlich Reinweiß

**Produktabbildungen**



Technische Zeichnungen

