

DIGITUS® Metering Steckdosenleiste



✓ 19" einbaufähig, 1HE

✓ Netzwerkanschluss RJ45

✓ Beleuchtete LCD-Anzeige

✓ Geringer Eigenverbrauch

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Metering Steckdosenleiste, mit Aluminiumprofil, 8-fach IEC C13

Features

- 1x Netzanschluss (CEE 7/7stecker, max. 16 A)
- Zuleitung: CEE 7/7, 3 m
- 8-fach IEC C13, max. 10 A
- Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit)
- 19" einbaufähig
- Höheneinheit: 1HE
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)
- Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Power-Faktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
- 2 Energiezähler, einer zählt dauerhaft, der andere ist rücksetzbar
- Beleuchtete LCD-Anzeige
- HTTP 1.1, E-Mail, DHCP, SNMPv1 (Traps), SNM Ov2c (Traps), Syslog
- Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich
- Geringer Eigenverbrauch
- Entwickelt und produziert in Deutschland

Produktübersicht

Die DIGITUS® Metering Steckdosenleiste ermöglicht die Stromverteilung sowie Messung von Energie, Strom und Spannung über ein TCP/IP-Netzwerk. Auf der Gerätevorderseite befinden sich 8 Lastausgänge mit IEC C13-Anschluss. Es sind zwei Energiezähler integriert. Features wie die beleuchtete LCD-Anzeige, der geringe Energieverbrauch und die Möglichkeit eines Firmware-Updates im laufenden Betrieb machen die DIGITUS® Metering Steckdosenleiste zum optimalen, 19" einbaufähigen Gerät.

Artikelnummer Information

DN-95602 DIGITUS® Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 8x IEC C13, max. 10 A, messen von Energie, Strom und Spannung

Weitere Steckdosenleisten von DIGITUS®

- DN-95601 DIGITUS® Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 7x CEE 7/7, max. 16 A, messen von Energie, Strom, Spannung
- DN-95401 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 8x Schutzkontakt
- DN-95402 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontakt, Schalter
- DN-95403 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontakt, Überlastschutz
- DN-95404 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 10A, 2500 W, 250 VAC 50/60 Hz, 10x IEC C13, Überlastschutz
- DN-95405 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 2x 16 A, 250 VAC 50/60 Hz, 12x Schutzkontakt, Überlastschutz
- DN-95407 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A Plug, 250 VAC 50/60 Hz, 7-fach, mit Schalter, Überspannungsschutz
- DN-95408 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, 6-fach IEC C19, Stromkabel IEC C20, ohne Kippschalter
- DN-95411 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, für 254 mm (10") Schrank, 16 A, 4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 3x Schutzkontakt
- A-19-STRIP42-1 18-fach Steckdosenleiste, 42HE vertikale Montage, 2 Anschlüsse, Aluminium, 2x 16 A, Leistungsschutzschalter

Produktabbildungen

