

DIGITUS® Glasfaser Wandmontage Spleißboxen



- ✓ Lackiertes Vollmetall
- ✓ Abschließbarer Deckel
- ✓ Mit Kupplungen montierte Frontplatte
- ✓ Robuste & kompakte Bauform

Kurzbeschreibung

Glasfaser Wandmontage Spleißboxen, kompakt, spleißfertig konfektioniert

Features

- Gehäuse: Lackiertes Vollmetall, Farbe Grau (RAL 7035)
- Abschließbarer Deckel
- Frontplatte: Montiert mit Kupplungen/Blindstopfen
- Beschriftung: Teilweise Nummern als Siebdruck
- Pigtails: Montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: Über Kabelbinder im Boden
- Abmessungen (HxBxT): 265x150x55 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
- Lagertemperatur: -40 bis +90 °C

Optische Eigenschaften

IL bei Multimode	max. 0,4 dB
IL bei Singlemode	max. 0,5 dB (PC); max. 0,3 dB (APC)
RL bei Multimode	min. 30 dB
RL bei Singlemode	min. 40 dB (PC); min. 60 dB (APC)

Produktübersicht

Die DIGITUS® LWL-Wandverteiler bzw. Wandspleißboxen für den Innenbereich, weisen eine robuste und kompakte Bauform auf. Sie bieten alle Vorzüge einer Standard 19"-Spleißbox, benötigen aber keinen extra Server- oder Netzwerkschrank. Die Boxen sorgen für den einfachen Übergang zwischen LWL-Verlegekabeln auf Duplex- oder Breakout-Kabeln. Die einfache Installation und der optimale Schutz der LWL-Fasern im Vollmetallgehäuse sind nur einige Vorteile dieser Wandspleißboxen. Durch die vorgesehene Wandmontage, sind die Boxen nahezu überall einsetzbar und können dabei diskret und platzsparend angebracht werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Wandverteiler durch abschließen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die vollbestückten LWL-Wandmontage Boxen sind spleißfertig und enthalten bereits Spleißkassetten, nach IEC 60304 abgesetzte Pigtails und die zugehörigen Kupplungen, sowie weiteres Montagematerial zur Wandbefestigung. Zudem bietet DIGITUS® weitere hochqualitative LWL-Produkte wie Glasfaser-Patchkabel, Verlegekabel oder Reinigungswerkzeuge, die eine optimale Ergänzung für Ihr Netzwerk ergeben.

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Bestückung			Kupplung		Stecker
	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve	Schliff
DN-96518-SX	8x ST-SX	8x ST-SX	G50/125 μ - OM2	Metall	PHBr	PC
DN-96518-SX/3			G50/125 μ - OM3		PHBr	PC
DN-96518-SX/4			G50/125 μ - OM4		Keramik	PC
DN-96518-SX-G62			G62,5/125 μ - OM1		PHBr	PC
DN-96518-SX/9			E9/125 μ - OS2		Keramik	PC
DN-96526-DX	6x SC-DX	12x SC	G50/125 μ - OM2	Beige	PHBr	PC
DN-96526-DX/3			G50/125 μ - OM3	Aqua	PHBr	PC
DN-96526-DX/4			G50/125 μ - OM4	Violett	Keramik	PC
DN-96526-DX-G62			G62,5/125 μ - OM1	Beige	PHBr	PC
DN-96526-DX/9			E9/125 μ - OS2	Blau	Keramik	PC
DN-96526-DX/9-A			E9/125 μ - OS2	Grün	Keramik	APC
DN-965312-DX	12x LC-DX	24x LC	G50/125 μ - OM2	Beige	PHBr	PC
DN-965312-DX/3			G50/125 μ - OM3	Aqua	PHBr	PC
DN-965312-DX/4			G50/125 μ - OM4	Violett	Keramik	PC
DN-965312-DX-G62			G62,5/125 μ - OM1	Beige	PHBr	PC
DN-965312-DX/9			E9/125 μ - OS2	Blau	Keramik	PC
DN-965312-DX/9-APC			E9/125 μ - OS2	Grün	Keramik	APC