

DIGITUS® LWL-Distributionsbox, Innen-/Außeneinsatz für 8 Spleiße



✓ Kompaktes Gehäuse

✓ IP43

✓ UV-Resistent

✓ Vorbereitet zur PLC-Splitter Installation

Kurzbeschreibung

DIGITUS® LWL-Distributionsbox, Innen-/Außeneinsatz für 8 Spleiße, Farbe Grau (RAL 7035)

Features

- Kompaktes Gehäuse
- Die Box erlaubt die Installation von Fasern mit einem minimalen Biegeradius von 25 mm über eine Länge von 2 m
- Lineare und rückseitige Konfiguration für Hauptkabel möglich
- Kabeleingang an der unteren linken Seite. Optional kann das Hauptkabel an der oberen linken Seite weitergeführt werden
- IP-Klassifizierung, vertikal montiert: IP43 (nicht für lineare Anbringung: IP40)
- IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- UV-Resistent
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035)
- Belüftung wird geboten
- Schließung durch Schraube, optional Sicherheitsversiegelung
- Hauptkabel bis zu 12 mm Durchmesser
- Verbindungskabel bis zu 5 mm Durchmesser
- Abmessungen (HxBxT): 33x132x168 mm
- Kabelports (max. 2 Kabel) an 5 Seiten: links, rechts, oben, unten, Rückseite
- Universale Spleißhalterung für 8 Spleiße: Fusionsspleiß, mechanischer Spleiß
- Vorbereitet zur PLC-Splitter Installation

Lieferumfang

- Grundbox, Faserhalterung, Abdeckung
- Hauptkabel-Versiegelung + Kabelbinder + Schaumstoff
- 2x Versiegelung für Verbindungskabel & Kabelfixierungsmaterial
- Universale Spleißhalterung für 8 Spleiße (Fusionsspleiß, mechanischer Spleiß)

Produktübersicht

Die LWL-Distributionsbox „DN-968808“ von DIGITUS® Professional wird als Verbindungspunkt genutzt um das Kabel in ein Innenkabel umzuspleißen.

Artikelnummer Information

DN-968808 LWL-Distributionsbox I/O für 8 Spleiße, 33x132x168 mm, Farbe Grau (RAL 7035)