



Splitter 4K HDMI 1x2



Fronte



Indietro

Manuale DS-41304

Il DS-41304 utilizza il chipset migliore al mondo che comprende applicazioni di decrittazione/cifatura HDCP ed è compatibile con le specifiche dell'HDMI Rev 1.4 e dell'HDCP Rev 1.3. Il DS-41304 riceve input HDMI, processa la decrittazione e la cifatura HDCP e trasmette i dati a 2 porte HDMI.

Questo prodotto vi consente di inviare un segnale dati HDMI a 2 monitor diversi. Supporta la risoluzione 4K e ha un booster HDMI incorporato. Si adatta alle presentazioni aziendali e alla visualizzazione dei prodotti attraverso i monitor. Il DS-41304 è compatibile con le specifiche dell'HDMI Rev 1.4 e dell'HDCP Rev 1.3.



DVD Blue-ray

INGRESSO



USCITA



4K TV

Caratteristiche

- Risoluzione Ultra HD 4K 4096 x 2160
- Specifica HDMI 1.4a Compatibile
- Applicazioni integrate di decrittazione/cifatura HDCP che sono compatibili con le specifiche dell'HDCP Rev 1.3
- Ampia gamma di frequenza: 25 MHz - 340 MHz
- Supporta 12-bit Deep Full HD, Full 3D e video 4K2K
- Supporta Audio Standard, Audio DSD e Audio HD (HBR)
- Supporta 1 porta di ingresso HDMI e 2 porte di uscita HDMI
- Supporta la conversione da segnalazione HDMI a segnalazione
- Supporta Ripetitore HDCP
- A cascata per creare più di 2 porte di uscita

Nota:

Per il funzionamento di cavi HDMI più lunghi, si prega di utilizzare un cavo HDMI con AWG26, con HDMI 1.3 o una versione superiore

Contenuto della Confezione

- Unità principale
- Adattatore di alimentazione
- Manuale dell'utente