



## Commutatore 4K HDMI 5x1



Manuale DS-45304

Il DS-45304 trasmette un video ad alta definizione (risoluzione fino a 4K) e un audio digitale da una delle cinque sorgenti all'unità di visualizzazione. L'uscita invia il segnale audio/video ad alta definizione ad un display ad alta definizione.



INGRESSO



USCITA



4K HDTV

### Caratteristiche

- 5 ingressi HDMI e 1 uscita HDMI
- High Speed Chipset che supporta HDMI 1.4a, 3D
- Supporta video in 2D e 3D
- Compatibile con protocollo HDMI 1.4a
- Alloggiamento in metallo per inibire il rumore elettrico ambientale
- La piccola dimensione si adatta quasi ovunque
- Supporta UXGA, WUXGA, 1080p e Ultra HD 4K risoluzione 4096 x 2160 con supporto deep color
- Selezionare manualmente una delle cinque diverse fonti d'ingresso del segnale HDMI, uscita sul 4K TV
- È possibile scegliere in modo efficiente la fonte del segnale con un ordine di priorità o saltare quelle fonti d'ingresso che non sono attive o alle quali il connettore HDMI non è collegato.
- Supporta formati audio DTS-HD, TrueHD, LPCM7.1, AC3, DTS e DSD
- Lunghezza del cavo d'ingresso AWG26 HDMI 25 metri e di uscita AWG26 HDMI 20 metri

#### Nota:

- 1) Quando i dispositivi sorgente sono in modalità stand-by, l'alimentazione deve essere spenta, altrimenti questo interruttore non può azionare la funzione intelligente.
- 2) Quando è collegato o scollegato, questo interruttore è completamente intelligente.

### Contenuto della Confezione

- Unità principale
- Adattatore di alimentazione
- Manuale dell'utente