



4K HDMI Schakelaar 5x1



Voorzijde



Achterzijde

Handleiding DS-45304

De DS-45304 stuurt HD-video (resolutie tot op 4K) en digitale audio vanuit een van de gewenste vijf bronnen naar de weergave-eenheid. De uitgang stuurt de HD-audio/videosignalen naar een HD-display.



INGANG



UITGANG



4K HDTV

Eigenschappen

- 5 HDMI-ingangen en 1 HDMI-uitgang
- De High-Speed Chipset ondersteunt HDMI 1.4a, 3D
- Ondersteunt 2D- en 3D-video
- HDMI 1.4a protocol compliant
- Metalen behuizing voor onderdrukking van elektrische omgevingsruis
- Compacte afmeting past vrijwel overal
- Ondersteunt UXGA, WUXGA, 1080p en Ultra HD 4K resolutie 4096 x 2160 met deep-color ondersteuning
- Handmatige selectie van één van vijf verschillende HDMI-signaalingangen voor overdracht naar de 4K TV
- Het bepaalt op intelligente wijze de signaalbron met prioriteitvolgorde of slaat de ingangsbronnen over die niet zijn ingeschakeld of waar de HDMI-connector niet mee is verbonden
- Ondersteunt DTS-HD, TrueHD, LPCM7.1, AC3, DTS en DSD audioformaten
- 25 meter AWG26 HDMI-ingang en 20 meter AWG26 HDMI-uitgang kabellengte

Opmerking:

- 1) Wanneer de bronapparaten op stand-by staan, dient de voeding ervan te zijn uitgeschakeld, anders zal de intelligentiefunctie van deze schakelaar niet werken.
- 2) Deze schakelaar is compleet intelligent, ongeacht te zijn aangesloten of niet.

Inhoud van de verpakking

- Hoofdeenheid
- Voedingsadapter
- Gebruikshandleiding