



Splitter UHD HDMI, 1x4



Manuale DS-45313

1.0 INTRODUZIONE

Questo prodotto è uno splitter HDMI 2.0 UHD ad alte prestazioni, dimensioni compatte, dotato di connettività rapida e struttura in ferro. Distribuisce l'ingresso di un segnale HDMI a quattro uscite identiche e simultaneamente. Garantisce uscite audio e video ad alte prestazioni su cavi HDMI con risoluzione fino a 4Kx2K@60Hz capace di ricevere e trasmettere su una banda da 6Gbps/600MHz.

2.0 CARATTERISTICHE

Questo splitter HDMI 2.0 UHD è dotato di numerose funzioni che ne garantiscono un funzionamento di qualità superiore. Tra le altre funzioni, ci sono:

- Facile da usare: Installazione rapida, senza bisogno di configurazioni
- Un ingresso HDMI, quattro uscite HDMI
- Supporto risoluzione HDMI max fino a 4Kx2K
- Supporto di ampia gamma frequenza HDMI max fino a 600MHz
- Supporto di Full 3D
- Supporto compressione audio DTS Digital, Dolby Digital
- Supporta HDCP 2.2

3.0 SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	HDMI X1
Uscita	HDMI X4
Frequenza operativa	
Range di frequenza verticale	24/30/50/60Hz
Larghezza di banda dell'amplificatore Video	6Gbps/600MHz
Risoluzioni (HDTV)	
Interlacciata (50 e 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressiva (50 e 60 Hz)	Massimo fino a 4Kx2K@60Hz
Fisico	
Dimensione (L-P-A)	123x51x20mm
Peso (netto)	156g
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +45°C
Umidità operativa	da 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10°C a 70°C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% RH (senza condensa)
Requisiti di alimentazione	
Alimentazione esterna	5V/2A
Consumo energetico (max)	2,4W

Nota: Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

4.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di provare ad utilizzare quest'unità, vi preghiamo di controllare la confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- Unità principale
- Manuale dell'utente
- Alimentatore 5 V CC

5.0 PROCEDURA DI COLLEGAMENTO

- A. Collegare la sorgente video HDMI all'ingresso HDMI dello Splitter tramite cavo HDMI (cavi HDMI opzionali)
* Vi preghiamo di fare riferimento alla sezione del diagramma di collegamento
- B. Collegare le quattro uscite dello Splitter a quattro schermi
- C. Accendere l'alimentazione

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

