



UHD HDMI oęaltıcı1x2



Kullanma Kılavuzu

DS-45314

Digitus 4K HDMI çođaltıcı 1x2, sinyali 4K Ultra HD (60 Hz) çözünürlükteki en fazla iki ekran, televizyon veya projektör olan HDMI cihazlarınıza dağıtır. Kabloların deđiştirme zorluğu artık geçmişte kaldı. Ayrıca full HD ve Full 3D da desteklenmektedir. Örneđin video duvarı sunumu, veya ürün tanıtımları (ofis/şirket merkezleri, sergi stantları, mağaza vitrinleri, bekleme odaları, yeme içme vb.) gibi ve aynı zamanda özel alanlardaki (ev sineması) ticari uygulamalar için kusursuz bir çözüm sağlar. Fotoğraflar, sunumlar ve aynı zamanda filmler/videolar veya oyunlar fark etmez, 4K HDMI çođaltıcı 1x2 ile içeriđinizi ultra net 4K UHD (60 Hz) çözünürlükte yaşayabilirsiniz.

1.0 ÜRÜN TANITIMI

Bu cihaz, tak çıkar özelliđe ve demir gövdeye sahip yüksek performanslı ve küçük boyutlu bir HDMI 2.0 UHD Çođaltıcıdır. HDMI sinyalinin girişini aynı anda iki adet aynı çıkışa dağıtır. HDMI kablolarının üzerinden 4Kx2K@60 Hz'ye kadar yüksek performanslı ses ve görüntü çıkışı sağlar ve 6 Gbps/600 MHz bant genişliğine kadar alma ve aktarma kabiliyetine sahiptir.

2.0 ÖZELLİKLER

Bu HDMI 2.0 UHD Çođaltıcı, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliđe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Kullanım kolaylığı: Saniyeler içinde kurulur ve ayar gerektirmez
- Bir HDMI Giriş, iki HDMI çıkış
- En fazla 4Kx2K'ya (4096x2160) kadar HDMI çözünürlük desteđi
- Maksimum 600 MHz'ye kadar HDMI geniş frekans desteđi
- Full 3D'yi destekler
- DTS Digital ve Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyaları desteđi
- HDCP 2.2 özelliđini destekler

3.0 ÖZELLİKLER

Giriş/Çıkış Konektörü	
Giriş	HDMI X1
Çıkış	HDMI X2
Çalışma frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	24/30/50/60Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Geniliği	6 Gbps/600 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	En fazla 4kx2k@60 Hz'ye kadar
Fiziksel	
Ebat (U-G-Y)	80 x 51 x 20 mm
Ağırlık (Net)	108g
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +45°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5V/1A
Güç tüketimi (Maks.)	2,55W

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.

4.0 Paket İçindekiler

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana birim: UHD HDMI Çoğaltıcı 1x2
- Kullanıcı Kılavuzu
- 5 V/1A DC Adaptör

5.0 BAĞLANTI

- 1) HDMI görüntü kaynağını Çoğaltıcının girişine bir HDMI kabloyla (HDMI kablolar isteğe bağlıdır) bağlayın
* Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın
- 2) Çoğaltıcının iki çıkışını iki ekrana bağlayın
- 3) Gücü açın

6.0 BAĞLANTI ŞEMASI

