



Splitter HDMI UHD 1 x 2



Manuale
DS-45314

Con lo splitter DIGITUS HDMI 4K 1 x 2, un segnale HDMI può essere distribuito fino a un massimo di 2 dispositivi TV o proiettori in risoluzione 4K Ultra HD (60 Hz). Il problema di cambiare i cavi appartiene al passato. Inoltre, sono supportate le modalità Full HD e Full 3D. Offre la soluzione ideale per applicazioni commerciali, quali, ad esempio, presentazioni a parete o presentazioni di prodotti (in ufficio, presso la sede del cliente, presso esposizioni fieristiche, vetrine, sale d'attesa, aree di ristorazione e altro), nonché in aree private (home cinema). A prescindere se si tratti di foto, presentazioni e film/ video o giochi, con lo splitter HDMI 4K 1 x 2 è possibile usufruire dei contenuti in risoluzione 4K UHD (60 Hz) ultranitida.

1.0 INTRODUZIONE

Questo prodotto è uno splitter HDMI 2.0 UHD ad alte prestazioni, dimensioni compatte, dotato di connettività rapida e struttura in ferro. Distribuisce l'ingresso del segnale HDMI a due uscite identiche contemporaneamente. Garantisce uscite audio e video ad alte prestazioni su cavi HDMI con risoluzione fino a 4K x 2K a 60 Hz capace di ricevere e trasmettere su una banda da 6 Gbps/600 MHz.

2.0 CARATTERISTICHE

Questo splitter HDMI 2.0 UHD è dotato di numerose funzioni che ne garantiscono un funzionamento di qualità superiore. Tra queste caratteristiche troverete:

- Facile da usare: si installa in pochi secondi, nessun bisogno di configurazione
- Un ingresso HDMI, due uscite
- Supporto della risoluzione HDMI fino a un massimo di 4K X 2K (4096 x 2160)
- Supporto di ampia gamma frequenza HDMI massimo fino a 600 MHz
- Supporto Full 3D
- Supporto compressione audio DTS Digital, Dolby Digital
- Supporta HDCP 2.2

3.0 SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	HDMI X 1
Uscita	HDMI X 2
Frequenza operativa	
Range di frequenza verticale	24/30/50/60 Hz
Larghezza di banda dell'amplificatore Video	6 Gbps/600MHz
Risoluzioni (HDTV)	
Interlacciata (50 e 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressiva (50 e 60 Hz)	Fino a un massimo di 4k x 2k a 60Hz
Dimensioni fisiche	
Dimensioni (L-L-A)	80 x 51 x 20 mm
Peso (netto)	108 g
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0° C a + 45° C
Umidità operativa	da 10% a 85% di umidità relativa (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10° C a 70° C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% di umidità relativa (senza condensa)
Requisiti di alimentazione	
Alimentazione esterna	5 V/1A
Consumo energetico (max)	2,55W

Nota: Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

4.0 Contenuto della confezione

Prima di provare a utilizzare quest'unità, vi preghiamo di controllare la confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- Unità principale: Splitter HDMI UHD 1 x 2
- Manuale dell'utente
- Alimentatore 5 V/1A CC

5.0 COLLEGAMENTO

- 1) Collegare la sorgente video HDMI all'ingresso HDMI dello splitter tramite cavo HDMI (cavi HDMI opzionali)
* Vi preghiamo di fare riferimento alla sezione del diagramma di collegamento
- 2) Collegare le due uscite dello splitter ai due display
- 3) Accendere l'alimentazione

6.0 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

