



Splitter HDMI UHD, 1 x 2



Manuale dell'utente DS-45318

Introduzione

Lo splitter HDMI UHD DIGITUS®, 1x2 è uno splitter HDMI 2.0 dalle elevate prestazioni e dal formato ridotto con case in alluminio. Distribuisce allo stesso tempo il segnale di ingresso della sorgente HDMI a due dispositivi di uscita video HDMI (TV, monitor e display). Garantisce uscite audio e video ad alte prestazioni su cavi HDMI con risoluzione fino a 4K x 2K a 60 Hz capace di ricevere e trasmettere su una banda da 6 Gbps/600 MHz.

Caratteristiche

Questo splitter UHD HDMI 2.0 ha molte caratteristiche che gli permettono di garantire prestazioni di livello superiore. Tra queste caratteristiche troverete:

- Facile da usare: si installa in pochi secondi, nessun bisogno di configurazione
- Un ingresso HDMI, due uscite
- Supporta video Deep Full HD Full HD, Full 3D, HDR e 4K2K a 60 Hz
- Supporto di ampia gamma frequenza HDMI massimo fino a 600 MHz
- Supporto compressione audio DTS Digital, Dolby Digital
- Supporta HDCP 2.2

Contenuto della confezione

Prima di provare ad utilizzare quest'unità, vi preghiamo di controllare la confezione ed assicurarvi che i seguenti elementi siano contenuti nel pacco di consegna:

- Unità principale
- Manuale dell'utente
- Alimentatore 5 V CC

Specifiche tecniche

Connettore Ingresso/Uscita	
Ingresso	HDMI X 1
Uscita	HDMI X 2
Frequenza operativa	
Range di frequenza verticale	24/30/50/60Hz
Larghezza di banda dell'amplificatore Video	6Gbps/600MHz
Risoluzioni (HDTV)	
Interlacciata (50 e 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressiva (50 e 60 Hz)	Fino a un massimo di 4K2K@60 Hz
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +45°C
Umidità operativa	da 10% a 85% RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10°C a 70°C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% RH (senza condensa)
Requisiti di alimentazione	
Alimentazione esterna	5V/1A
Consumo energetico (max)	2W

Nota: Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Collegamento

1. Collegare la sorgente video HDMI all'ingresso HDMI dello splitter tramite cavo HDMI (cavi HDMI opzionali)
2. *Vi preghiamo di fare riferimento alla sezione del diagramma di collegamento.
3. Collegare le due uscite dello splitter ai due display

Schema dei collegamenti

