



Разветвитель HDMI с разрешением UHD и 2 выходами



Руководство пользователя DS-45318

Введение

Разветвитель HDMI 1x2 с поддержкой разрешения UHD от DIGITUS® — высокопроизводительный и компактный разветвитель HDMI 2.0 в алюминиевом корпусе. Он позволяет передавать входящий сигнал с источника HDMI одновременно на два HDMI-устройства воспроизведения видео (телевизор, монитор, дисплей). Разветвитель обеспечивает высокую производительность при передаче звука и видео по интерфейсу HDMI вплоть до разрешения 4Kx2K с частотой 60 Гц, а также может получать и передавать сигнал со скоростью до 6 Гбит/с/600 мГц.

Функции

Этот разветвитель HDMI 2.0 с поддержкой разрешения UHD обладает рядом преимуществ и полезных функций. Среди них вы обнаружите:

- Простота использования: установка за несколько секунд, нет нужды настраивать его
- Один HDMI-вход, два HDMI- выхода
- Поддержка Deep Full HD 12 бит, Full 3D, HDR и видео 4K2K при частоте 60 Гц
- Поддержка широкого диапазона частот HDMI вплоть до 600 мГц
- Поддержка сжатого аудио, такого как DTS Digital, Dolby Digital
- Поддержка HDCP 2.2

Комплектация

Перед началом использования устройства проверьте комплектацию и убедитесь в наличии следующих элементов в упаковке:

- Основной блок
- Руководство пользователя
- Адаптер = 5В

Технические характеристики

Разъем входа/выхода	
Вход	HDMI 1 шт.
Выход	HDMI 2 шт.
Рабочая частота	
Вертикальная частота	24/30/50/60 Гц
Пропускная способность видео-усилителя	6 Гбит/с/600 мГц
Разрешение (HDTV)	
Чересстрочное (50 и 60 Гц)	480i, 576i, 1080i
Прогрессивное (50 и 60 Гц)	до 4K2K при частоте 60 Гц
Рабочая среда	
Рабочая температура	от 0°C до +45°C
Относительная рабочая влажность	от 10% до 85% отн. влажности (без конденсации)
Температура хранения	от -10°C до 70°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 90% отн. влажности (без конденсации)

Требования к источнику питания	
Внешний источник питания	5 В/1А
Потребляемая мощность (Макс.)	2W

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Подключение

1. Подключите источник видеосигнала HDMI к входу HDMI разветвителя с помощью кабеля HDMI (кабели HDMI приобретаются отдельно)
2. *Пожалуйста, обратитесь к разделу со схемой подключения.
3. Подключите два выхода разветвителя ко двум дисплеям

Диаграмма подключения

