



ВСТАВНЫЕ НАУШНИКИ



**Инструкция по быстрой установке
83210 • 83211**

Технические характеристики

Тип	Для использования на открытом воздухе, динамические
Динамик	10 мм
Импеданс	16 Ом
Частотная характеристика	20 Гц ~ 20 кГц
Расчетная потребляемая мощность	5-10 мВт
Максимальная расчетная потребляемая мощность	10 мВт
Допустимая температура хранения	-20 °С ~ 60 °С
Диапазон рабочих температур	-10 °С ~ 55 °С
Допустимая влажность при хранении	10-90 %
Шнур	Шнур 1,2 м
Штекер	Сtereo штекер 3,5 мм с золотым покрытием
Чувствительность	104 дБ ± 3 дБ
Поставляемые аксессуары	Амбюшуры * 2 шт.

Особенности

- Конструкция амбюшур препятствует попаданию фонового шума
- Динамики изготовлены из магнита высокой степени защиты, который обеспечивает хорошую передачу низкочастотного звука и восприимчивость
- Звуковая катушка CCAW увеличивает качество звука
- Stereo штекер 3,5 мм с золотым покрытием обеспечивает хорошее соединение
- Сменные удобные резиновые Interchangeable comfortable rubber амбюшуры

Меры предосторожности

- Продолжительное прослушивание музыки через наушники на максимальной громкости может ухудшить слух. В целях безопасности не используйте наушники при езде в автомобиле или на велосипеде.
- Не кладите тяжелые предметы на наушники, поскольку при длительном хранении это может вызывать их деформацию.
- Амбюшуры могут изнашиваться вследствие длительной эксплуатации или хранения.
- Уход: Очищайте наушники влажной тканью или замшей. Запрещается использовать растворители.

Расположение частей

1. П= Вставляйте наушник с буквой R в правое ухо
2. Л= Вставляйте наушник с буквой L в левое ухо