

ednet.

USB-AUTOLADER met 3 poorten



Handleiding

84119

SPECIFICATIES:

- Ingangsspanning: 12-24 V gelijkspanning
- USB-uitgangsspanning: 5 V gelijkspanning
- Totale USB-uitgangsstroom: maximaal 5,1A
- USB-poorten: 1x 1 A, 1x 2 A, 1x 2,1 A
- CE, FCC, BGS
- USB-autolader voor alle smartphones, tablets, camera's, iPhone[®], iPad[®] enz.
- Deze autolader is voorzien van een zekering, kortsluitbeveiliging en een LED-indicatielampje.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

- Steek de USB-autolader 84119 in de sigarettenaansteker of de stroomaansluiting van het voertuig.
- Het stroomindicatielampje van de 84119 gaat aan
- Sluit de USB-kabel van de muzikspeler of toestellen die u wilt opladen aan op de lader.

KENMERKEN:

- Certificering: CE
- Voldoet aan de BGS-richtlijn
- Licht en gemakkelijk aan te sluiten
- LED-indicatie
- Hoge efficiëntie
- Hoge betrouwbaarheid

WERKOMGEVING:

- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C
- Opslagtemperatuur: -20 tot 65°C
- Bedrijfsvochtigheid: 10 tot 95% RV
- Opslagvochtigheid: 10 tot 95% RV

BESCHERMINGEN:

- Spanningsbegrenzing
- Stroombegrenzing
- Kortsluitbeveiliging
- Overbelastingbeveiliging

BESCHRIJVING:

- Geïntegreerde IC-chip, duurttest 100% volle lading
- 2,1 A/2 A voor tablets, 1 A voor smartphones
- Groot bereik aan ingangsspanningen
- Compacte afmetingen en licht in gewicht