

ednet.

USB ARAÇ ŐARJ CİHAZI, 3 Baęlantı Noktalı



Kullanma Kılavuzu

84119

ÖZELLİKLER:

- Giriş Gerilimi: 12-24 V DC
- USB çıkış voltajı: 5 V DC
- Toplam USB çıkışı akımı: 5,1A maks.
- USB Noktaları: 1x 1 A, 1x 2 A,1x 2,1 A
- CE, FCC, RoHS
- USB araç şarj cihazı tüm akıllı telefonlar, tabletler, kameralar, iPhone®, iPad® vb. içindir.
- Bu araç şarj cihazı, sigortaya, kısa devre korumasına ve LED ışıklı göstergeye sahiptir.

KULLANIMI:

- USB araç şarj cihaz 84119'i çakmak girişine veya aracınızın güç çıkışına takın.
- 84119'ün güç göstergesi yanar
- Müzik çaların veya şarj etmek istediğiniz cihazın USB kablosunu şarj cihazına takın.

ÖZELLİKLER:

- Belge: CE
- RoHS Yönetmeliği Uyumlu
- Hafif ve kullanışlı fişli
- LED gösterge
- Yüksek verimlilik
- Yüksek güvenilirlik

ÇALIŞMA ORTAMI:

- Çalışma Sıcaklığı: 0 ila 40°C arası
- Saklama sıcaklığı: -20 ila 65°C arası
- İşletim nemi: 10 ila %95 RH
- Saklama nem oranı: 10 ila %95 RH

KORUMA SİSTEMLERİ:

- Aşırı gerilim koruması
- Aşırı akım koruması
- Kısa devre koruması
- Aşırı yük koruması

AÇIKLAMA:

- Dahili IC ip, %100 tam ykleme yanma testi
- Tablet bilgisayarlar iin 2,1 A/2 A, akıllı telefonlar iin 1 A
- Geniř giriř gerilim aralıęı
- Kompak ebat ve hafif