

RJ45 Stecker für Feldkonfektionierung



✓ Robustes Zinkdruckgussgehäuse

✓ Montage in nur 60 Sekunden

✓ Farbcode gem. T568A oder B

✓ PoE+ gemäß IEEE 802.3at

Kurzbeschreibung

RJ45 Stecker für Feldkonfektionierung, T568A oder B, alle Netzwerke von voice bis 10Gigabit Ethernet, Montage in nur 60 Sekunden

Features

- Vormontierte Schutzkappe
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- 360° Schirmung
- Vollmetallische Abschirmung zwischen den Adernpaaren
- 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm)
- In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- Optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- 4-Kammern-Adernmanager (mit Farbkodierung T568A oder T568B)
- Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- Durchdring-Kontakte geeignet für Leiterquerschnitte AWG27/7 - 22/7; AWG24/1 - 22/1
- Aderdurchmesser: 0.85 - 1.6 mm
- Kabelaußendurchmesser: 5.0 - 9.0 mm
- Thermische und klimatische Eigenschaften:
 - Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
- Elektrische Eigenschaften:
 - Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
 - PoE+ gemäß IEEE 802.3at: Geeignet für Power over Ethernet+
- Normen:
 - Steckverbinder: IEC 60603-7-51
 - Gigabit Ethernet gem. IEEE 802.3
 - 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
- VPE: 10 Stück

Produktübersicht

Der A-MFP6A 8-8 TG ist ein moderner und hochwertiger RJ45 Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht's zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses Innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

Artikelnummer Information

A-MFP6A 88 TG-B	RJ45 Stecker für Feldkonfektionierung, T568B, alle Netzwerke von voice bis 10Gigabit Ethernet, 1 VPE= 10 Stück
A-MFP6A 88 TG	RJ45 Stecker für Feldkonfektionierung, T568A, alle Netzwerke von voice bis 10Gigabit Ethernet, 1 VPE= 10 Stück

Technische Zeichnungen

