



DIGITUS® Wtyk RJ45 ekranowany Kat.6A ekranowany 10GbE



Opis ogólny

Wtyk RJ45 Kat.6A T568A 10GbE ekranowany uniwersalny 10 szt.

Właściwości ogólne

- Kat. 6A, 10GBase-T
- Zakres zastosowania: Do rozbudowy i naprawy sieci; do okablowania w budynkach biurowych, centrach obliczeniowych, instalacjach przemysłowych i sieciach domowych
- Normy: IEC 60603-7-51, IEEE 802.3, IEEE 802.3an, ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Właściwości ogólne

- Wstępnie zamontowana zaślepka ochronna
- Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Montaż bez specjalistycznych narzędzi
- Zoptymalizowana pod kątem zastosowań praktycznych, nawet w trudnych warunkach
- Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń z zewnątrz
- 4-komorowa organizator żył
- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1

Właściwości techniczne

- Średnica żył: 0,85 – 1,6 mm
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0-9,0 mm
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0-9,0 mm

Przeгляд produktu

A-MFP6A 8-8 TG to nowoczesna wtyczka RJ45 wysokiej jakości wyróżniająca się nie tylko łatwością użytkowania, jest ona także niezawodna i pozwala monterowi na zaoszczędzenie czasu podczas montażu. Szybki montaż przebiega bez użycia specjalnych narzędzi. Nadaje się do wszystkich sieci, od głosowych po Ethernet 10 Gigabit.

Zestawienie symboli produktów

A-MFP6A 8-8 TG Wtyk RJ45 Kat.6A T568A 10GbE ekranowany uniwersalny 10 szt.