



## DisplayPort – HDMI Dönüřtürücü (4K2K/60Hz)



### Kullanma Kılavuzu DA-70472

Digitus DisplayPort - HDMI dönüřtürücü, HDMI monitörlerinden mükemmel UHD çözünürlüğü (4K2K/60Hz) ile çıkış sağlamak için DisplayPort sinyalini dönüřtürür. HDR10, Dolby Vision HDR / HDCP 2.2, 1.4'ü desteklenir. HDMI ekranlarınızı/televizyonlarınızı, ister özel ister işle ilgili uygulamalar, örn. sunum vs., için hızlı ve kolay bir şekilde DisplayPort çıkışlı bilgisayarınıza/dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

## Özellikler

### A. DisplayPort1.4 Alıcı

- HBR2/HBR/RBR modlarını destekleyen 5.4Gbps'ye kadar bağlantı hızı
- 1, 2 veya 4 hat yapılandırması
- 600MHz'ye kadar çift piksel yolu ve 16bit.
- RGB/YCbCr 4:4:4 veya 4:2:2 veya 4:2:- piksel biçimi.
- DP'den HDMI'ye Stereoskopik 3D aktarımı destekler
- LPCM ve Sıkıştırılmış Ses kodlama biçimlerini destekler, maksimum ses örnekleme hızı 192 KHz x 8 Kanal veya 768 KHz x 2 Kanal.

### B. HDMI Aktarıcı

- 600MHz maksimum TMDS karakter rengi.
- Renk başına 16 bit'e kadar renk derinliği.
- Yüksek Dinamik Aralık desteği (Statik ve Dinamik HDR)
- 3D video zamanlamaları.
- CEC Desteği - gözetleme, tünelleme.
- SCDC okuma talebini işleme, HDMI havuzu için yoklama etkin, okuma taleplerini desteklemez.
- Maksimum video çözünürlüğü ve HDMI TX çıkışında renk derinliği
  - 4K60Hz, RGB/YCbCr 4:4:4, 8bit
  - 4K60Hz, YCbCr 4:2:2, 12bit'e kadar
  - 4K60Hz, YCbCr 4:2:0, 16bit'e kadar
  - 4K30Hz, RGB/YCbCr 4:4:4, 16bit'e kadar

### C. DP Alıcısından HDMI Aktarıcısına ses iletimi

- Maks. 8CH, 192 kHz, 24bit LPCM ses, AC3, DTS, Dolby-HD
- 2CH, 768 kHz 24 bit HBR ses

### D. Destek: HDCP1.4 /2.2 tekrarlayıcı işlevi

### E. Destek: HDMI HDR10/Dolby Vision HDR/HLG

## Paket İindekiler

- DisplayPort'tan HDMI'ya donüřtürücü
- Kullanma Kılavuzu

## Uygulama Őeması:

