



# Convertidor VGA – HDMI



**Guía rápida de instalación**

DA-70473

## **1. Introducción**

El convertidor VGA - HDMI de Digitus transforma la señal analógica VGA en una señal digital HDMI. Gracias a la conversión podrá conectar sin problema alguno dispositivos que solo disponen de un conector VGA a un monitor HDMI, TV o proyector. Como la entrada VGA solo puede reproducir una señal de vídeo, el convertidor dispone además de una entrada de audio de 3,5 mm. Así, las posibles señales estéreo pueden ser convertidas paralelamente e integradas en la señal HDMI. Esto posibilita transmitir la señal de audio mediante p. ej. a su televisor.

## **2. Características**

1. Convierte las señales de vídeo y audio de VGA a HDMI
2. Conecte dispositivos antiguos a monitores, televisores o proyectores mediante el puerto VGA.
3. Transmisión adicional de audio (conector de 3, 5 mm).
4. Alimentación por puerto USB
5. No son necesarios software ni controladores para la instalación.
6. Resolución máxima: Full HD 1920x1080p/60 Hz
7. Entrada: VGA + audio estéreo
8. Salida: HDMI
9. Longitud del cable: 15 cm
10. Tasa de transmisión HDMI: 6,75 Gbps
11. Ancho de banda 225 MHz/1,65 Gbps por canal (6,75 Gbps en total)

12. T Los grados de resolución que el convertidor permite dependen de su dispositivo y de su tarjeta gráfica.
13. Dimensiones: La. 4,5 x an. 4,5 x al. 1,5 cm
14. Peso: 50 g
15. Color: Negro

### 3. Contenido del paquete

- Convertidor VGA - HDMI
- Cable de audio (3,5 mm), 1,0 m
- Cable micro USB de 1,0 m

### 4. Diagrama de utilización



Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

**info@assmann.com**

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Alemania

