



USB-C™ - DisplayPort Grafik-Adapter, UHD 8K / 30 Hz



Kurzanleitung

DA-70824

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
2. Produkteigenschaften	2
3. Verpackungsinhalt.....	3
4. Technische Daten	3

1. Einleitung

Mit dem USB-C™ zu DisplayPort Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor oder Fernseher mit DisplayPort an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen sowie Audio an Ihr Soundsystem übertragen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 8K / 30 Hz mit einer Bandbreite von 32,40 Gbps, komprimiert sogar mit 60 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu DisplayPort Adapterkabel.

2. Produkteigenschaften

- Universeller USB-C™ Grafik-Adapter mit DisplayPort-Ausgang
- Volle 8K Auflösung bei 30Hz
- Mit integrierter Audioübertragung für ein Hörerlebnis in Dolby Surround
- Unterstützt Bandbreiten bis 32,40 Gbps
- Unterstützt DisplayPort Alt Mode
- Stromversorgung erfolgt über den USB-C™ Port
- Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

3. Verpackungsinhalt

- 1 x USB-C™ - DisplayPort Graphics Adapter, UHD 8K / 30 Hz
- 1 x Kurzanleitung

4. Technische Daten

Technisch	
Video Auflösung	8K Ultra HD (UHD) Auflösung mit 7680 x 4320p / 30Hz unkomprimiert, 60 Hz bei DSC-Komprimierung)
Gewicht	26 g
Unterstützte Farbtiefe	12 bit
Farbe	Schwarz
Gehäuse	Hochwertiges Kunststoffgehäuse
Kabeladapter Länge	20 cm
Abmessungen (LxWxH)	250 x 35 x 11,4 mm
Unterstützt	HDR10 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (Audio/Video Synchronisation) 21:9 Cinemascope 32 channel audio 8-channel LPCM, 192 kHz, 24-bit audio capability DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (Geräteerkennung)
Unterstützte Betriebssysteme	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) or higher versions Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port

	Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% RH
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C

Herstellerhinweis: Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
 Assmann Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 58513 Lüdenscheid
 Germany

