



**Adaptador gráfico
USB-C™ - DisplayPort,
UHD 8K / 30 Hz**



Guía rápida de Instalación

DA-70824

Índice de contenidos

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Presentación | 2 |
| 2. Características..... | 2 |
| 3. Contenido del paquete | 3 |
| 4. Especificaciones | 3 |

1. Presentación

Con el cable adaptador USB-C™ a DisplayPort de DIGITUS® puede conectar un monitor o televisor con DisplayPort a la conexión USB-C™ de su notebook o tableta, así como transmitir audio a su equipo de sonido. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 8K / 30 Hz con un ancho de banda de 32,40 Gbps, comprimido incluso con 60 Hz. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes: basta con enchufar el cable de red y empezar enseguida. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C™ a DisplayPort de DIGITUS®.

2. Características

- Adaptador gráfico USB-C™ universal con salida DisplayPort
- Resolución completa 8K con 30 Hz
- Con transmisión de audio integrada para una experiencia acústica en Dolby Surround
- Soporta anchos de banda hasta 32,40 Gbps
- Compatible con DisplayPort Alt Mode
- Alimentación eléctrica a través del puerto USB-C™
- Plug & Play – no necesita ninguna instalación adicional de controladores

3. Contenido del paquete

- 1 x adaptador gráfico USB-C™ - DisplayPort, UHD 8K / 30 Hz
- 1 x guía rápida de instalación

4. Especificaciones

| Tecnico | |
|---------------------------------|--|
| Resolución de video | Resolución 8K Ultra HD (UHD) con 7680 x 4320p / 30 Hz sin comprimir, 60 Hz con compresión DSC |
| Peso | 34 g |
| Profundidad de color compatible | 12 bit |
| Color | Negro |
| Caja | Carcasa de plástico de alta calidad |
| Longitud cable adaptador | 20 cm |
| Dimensiones (LxAxA) | 250 x 35 x 11,4 mm |
| Soporta | HDR10 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 Consumer Electronic Control (CEC) Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo) 21:9 Cinemascope Audio de 32 canales LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (identificación de dispositivos) |
| Sistemas operativos compatibles | Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores |

| | |
|-------------------------|--|
| | Apto para PC o notebooks con puerto USB-C™ |
| Humedad de operación | 20% - 80% RH |
| Temperatura de servicio | -10 °C ~ +50 °C |

Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.