



# **USB-C™ - adattatore grafico DisplayPort, UHD 8K / 30 Hz**



**Guide rapida**

DA-70824

# Tabella dei contenuti

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Characteristiche .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Contenuto della confezione .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Specifiche tecniche.....</b>	<b>3</b>

## 1. Introduzione

Con il cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort di DIGITUS® potete collegare un monitor o una TV con DisplayPort alla porta USB-C™ del vostro notebook o tablet e trasferire l'audio al vostro sistema audio. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. A seconda del dispositivo sorgente, questo cavo supporta risoluzioni fino a 8K / 30 Hz con una larghezza di banda di 32,40 Gbps, con compressione per 60 Hz. Grazie alla funzione Plug and Play non è necessario installare driver o eseguire impostazioni: basta inserire il cavo e iniziare subito. Risparmiate su adattatori o convertitori aggiuntivi e utilizzate il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C™ a DisplayPort.

## 2. Characteristiche

- Adattatore grafico universale USB-C™ con uscita DisplayPort
- Piena risoluzione 8K per 30 Hz
- Con trasferimento audio integrato per esperienza d'ascolto in Dolby Surround
- Supporta larghezze di banda fino a 32,40 Gbps
- Supporta modalità alternativa DisplayPort
- Alimentazione elettrica tramite porta USB-C™
- Plug & Play – non necessita di installazione aggiuntiva di driver

### 3. Contenuto della confezione

- 1 x USB-C™ - adattatore grafico DisplayPort, UHD 8K / 30 Hz
- 1 x guide rapide

### 4. Specifiche tecniche

<b>Tecnico</b>	
Risoluzione video	Risoluzione 8K Ultra HD (UHD) con 7680 x 4320p / 30Hz non compresso, 60 Hz per compressione DSC)
Peso	26 g
Profondità di colore supportata	12 bit
Colore	Nero
Alloggio	Alloggiamento in plastica di qualità
Lunghezza adattatore cavo	20 cm
Dimensioni (LxLxA)	250 x 35 x 11,4 mm
Supporta	HDR10 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (sincronizzazione audio/video) 21:9 Cinemascope Audio a 32 canali LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (riconoscimento dispositivo)
Sistemi operativi supportati	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versioni superiori Adatto per PC o notebook con porta USB-C™

Umidità di esercizio	20% - 80% RH
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +50 °C

Indicazioni del produttore: La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile. Il vostro dispositivo dotato di USB-C™ deve supportare la modalità video DisplayPort (modalità alternativa DP) per essere compatibile con questo adattatore/convertitore.