



# USB-C™ - DisplayPort grafik adaptörü, UHD 8K / 30 Hz



**Hızlı Kurulum Kılavuzu**  
DA-70824

# İçindekiler

1. Ürün tanıtımı .....	2
2. Özellikler.....	2
3. Paket içindekiler.....	3
4. Teknik özellikler .....	3

## 1. Ürün tanıtımı

DIGITUS® DisplayPort adaptör kablosuna ilişkin USB-C™ ile DisplayPort'lu bir monitörü veya televizyonu masaüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin USB-C™ bağlantısına bağlayabilir ve sesleri kendi ses sisteminize aktarabilirsiniz. Ek bir kablo gerekmez. Bu kablo kaynak cihaza bağlı olarak 32.40 Gbps bant genişliğine sahip 8K/30 Hz'e, hatta sıkıştırılmış 60 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler. Plug and Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde sürücü veya ayarlama gerekmez, takın ve hemen başlayın. Başka adaptörler veya dönüştürücülerle uğraşmak zorunda kalmadan DIGITUS®'un USB-C™ - DisplayPort arası adaptör kablosunu kullanın.

## 2. Özellikler

- DisplayPort çıkışlı evrensel USB-C™ grafik adaptörü
- 30 Hz'de tam 8K çözünürlük
- Dolby Surround'da dinleme deneyimi için entegre ses iletimli
- 32.40 Gbps'ye kadar bant genişliklerini destekler
- DisplayPort Alt modunu destekler
- Güç kaynağı USB-C™ Port üzerinden sağlanır
- Plug & Play (tak ve çalıştır) - ek bir sürücü kurulumu gerekmez

### 3. Paket içindekiler

- 1 x USB-C™ - DisplayPort grafik adaptörü, UHD 8K / 30 Hz
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu

### 4. Teknik özellikler

Teknik olarak	
Video çözünürlüğü	8K/30 Hz'e kadar çözünürlüklerde video ve sesli sinyalleri bir USB-C™ portundan DisplayPort arayüzüne aktarır
Ağırlık	26 g
Desteklenen renk derinliği	12 bit
Renk	Siyah
Kabuk	Kaliteli plastik gövde
Kablo adaptörü uzunluğu	20 cm
Ölçüler (UxGxY)	250 x 35 x 11,4 mm
Destekler	HDR10 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (Ses/Video Senkronizasyonu) 21:9 Cinemascope 32 kanallı sesi 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit audio DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (aygıt algılama)
Desteklenen işletim sistemleri	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar USB-C™ portlu masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlara uygundur

Çalışma nemi	%20 - %80 bağıl nem
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ +50 °C

Üretici uyarısı: Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün ekran kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar. USB-C™ ile donatılmış cihazınız, bu adaptör/dönüştürücü ile uyum sağlayabilmek için DisplayPort video modunu (DP Alt Modu) desteklemelidir.