



USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort™ + VGA Grafik-Adapter



Kurzanleitung

DA-70825

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
2. Produkteigenschaften	2
3. Verpackungsinhalt.....	3
4. Technische Daten	3

1. Einleitung

Mit dem USB-C™ zu Mini DisplayPort™ + VGA-Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor oder Fernseher mit Mini DisplayPort™- oder VGA-Anschluss an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen sowie Audio an Ihr Soundsystem übertragen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 4K / 30 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu Mini DisplayPort™ + VGA-Adapterkabel.

2. Produkteigenschaften

- Universeller USB-C™ Grafik-Adapter mit Mini DisplayPort™- und VGA-Ausgang
- Volle 4K Auflösung bei 30Hz
- Mit integrierter Audioübertragung für ein Hörerlebnis in Dolby Surround (außer VGA)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Stromversorgung erfolgt über den USB-C™ Port
- Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

3. Verpackungsinhalt

- 1 x USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort™ + VGA Grafik-Adapter
- 1 x Kurzanleitung

4. Technische Daten

Technisch	
Video Auflösung	4K Ultra HD (UHD) Auflösung mit 4096 x 2160p / 30Hz
Gewicht	51 g
Farbe	Space grey
Unterstützte Farbtiefe	12 bit
Gehäuse	Hochwertiges Kunststoffgehäuse
Length	20 cm
Dimension (LxWxH)	200 x 62 x 15,2 mm
Unterstützt	HDR10 DisplayPort™ 1.4 Lip Sync (Audio/Video Synchronisation) 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (Geräteerkennung)
Supported operating systems	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) or higher versions Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port
Operating humidity	20% - 80% RH
Operating temperature	-10°C ~ +50°C

Herstellerhinweis: Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

