



Adaptador gráfico USB-C™ 4K 2 en 1 Mini DisplayPort™ + VGA



Guía rápida de Instalación

DA-70825

Índice de contenidos

1. Presentación	2
2. Características.....	2
3. Contenido del paquete	3
4. Especificaciones	3

1. Presentación

Con el cable adaptador USB-C™ a Mini DisplayPort + VGA de DIGITUS® puede conectar un monitor o televisor con conexión Mini DisplayPort™ o VGA a la conexión USB-C™ de su notebook o tableta, así como transmitir audio a su equipo de sonido. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes: basta con enchufar el cable de red y empezar enseguida. Ahórrase adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C™ a Mini DisplayPort™ + VGA de DIGITUS®.

2. Características

- Adaptador gráfico USB-C™ universal con salida Mini DisplayPort™ y VGA
- Resolución completa 4K con 30 Hz
- Con transmisión de audio integrada para una experiencia acústica en Dolby Surround (excepto VGA)
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Alimentación eléctrica a través del puerto USB-C™
- Plug & Play – no necesita ninguna instalación adicional de controladores

3. Contenido del paquete

- 1 x adaptador gráfico USB-C™ 4K 2 en 1 Mini DisplayPort™ + VGA
- 1 x Guía rápida de Instalación

4. Especificaciones

Tecnico	
Resolución de video	Risoluzione 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30Hz
Peso	51 g
Color	Gris espacial
Profondità di colore supportata	12 bit
Caja	Carcasa de aluminio de alta calidad
Lunghezza adattatore cavo	20 cm
Dimensioni (LxLxA)	200 x 62 x 15,2 mm
Supporta	HDR10 DisplayPort™ 1.4 Lip Sync (sincronización de audio/vídeo) LPCM de 8 canales, 192 kHz, apto para audio a 24 bits DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (identificación de dispositivos)
Sistemi operativi supportati	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores Apto para PC o notebooks con puerto USB-C™
Umidità di esercizio	20% - 80% RH
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +50°C

Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.