



USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort™ + VGA grafik adaptörü



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-70825

İçindekiler

1. Ürün tanıtımı	2
2. Özellikler.....	2
3. Paket içindekiler.....	3
4. Teknik özellikler	3

1. Ürün tanıtımı

DIGITUS® Mini DisplayPort™ + VGA adaptör kablosuna ilişkin USB-C™ ile Mini DisplayPort™'lu veya VGA bağlantılı bir monitörü veya televizyonu masaüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin USB-C™ bağlantısına bağlayabilir ve sesleri kendi ses sisteminize aktarabilirsiniz. Ek bir kablo gerekmez. Bu kablo kaynak cihaza bağlı olarak 4K/30 Hz'e kadar çözünürlükleri destekler. Plug and Play (Tak ve Çalıştır) sayesinde sürücü veya ayarlama gerekmez, takın ve hemen başlayın. Başka adaptörler veya dönüştürücülerle uğraşmak zorunda kalmadan DIGITUS®'un USB-C™ - mini DisplayPort™+VGA arası adaptör kablosunu kullanın.

2. Özellikler

- Mini DisplayPort™ ve VGA çıkışlı evrensel USB-C™ grafik adaptörü
- 30 Hz'de tam 4K çözünürlük
- Dolby Surround'da (VGA dışında) dinleme deneyimi için entegre ses iletimli
- Kaliteli alüminyum gövde
- Güç kaynağı USB-C™ Port üzerinden sağlanır
- Plug & Play (tak ve çalıştır) - ek bir sürücü kurulumu gerekmez

3. Paket içindekiler

- 1 x USB-C™ 4K 2in1 Mini DisplayPort™ + VGA grafik adaptörü
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
-

4. Teknik özellikler

Teknik olarak	
Video çözünürlüğü	4096 x 2160p/30 Hz ile 4K Ultra HD (UHD) çözünürlük
Ağırlık	51 g
Renk	Uzay grisi
Desteklenen renk derinliği	12 bit
Kabuk	Kaliteli alüminyum gövde
Kablo adaptörü uzunluğu	20 cm
Ölçüler (UxGxY)	200 x 62 x 15,2 mm
Destekler	HDR10 DisplayPort™ 1.4 Lip Sync (Ses/Video Senkronizasyonu) 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audio DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (aygıt algılama)
Desteklenen işletim sistemleri	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar USB-C™ portlu masaüstü bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlara uygundur
Çalışma nemi	%20 - %80 bağıl nem
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +50°C

Üretici uyarısı: Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün ekran kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar. USB-C™ ile donatılmış cihazınız, bu adaptör/dönüştürücü ile uyum sağlayabilmek için DisplayPort™ video modunu (DP Alt Modu) desteklemelidir.