



**Adaptador gráfico
USB Type-C™ 4K 2 en 1
DisplayPort™ + HDMI®**



Guía rápida de Instalación

DA-70826

Indice de contenidos

1. Presentación	2
2. Características	2
3. Contenido del paquete	3
4. Specifiche tecniche	3

1. Presentación

Con il cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort™ + HDMI® di DIGITUS® potete collegare un monitor, un proiettore o una TV con DisplayPort™ o HDMI alla porta USB-C™ del vostro notebook o tablet e trasferire l'audio al vostro sistema audio. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. A seconda del dispositivo sorgente, questo cavo supporta risoluzioni fino a 4K / 30 Hz. Grazie alla funzione Plug and Play non è necessario installare driver o eseguire impostazioni: basta inserire il cavo e iniziare subito. Risparmiate su adattatori o convertitori aggiuntivi e utilizzate il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C™ a DisplayPort™ + HDMI®.

2. Características

- Adattatore grafico universale USB-C™ con uscita DisplayPort™ e HDMI®
- Piena risoluzione 4K per 30 Hz
- Con trasferimento audio integrato per esperienza d'ascolto in Dolby Surround
- Alloggiamento in alluminio di qualità
- Alimentazione elettrica tramite porta USB-C™
- Plug & Play – non necessita di installazione aggiuntiva di driver

3. Contenido del paquete

- 1 x adaptatore grafico USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort™ + HDMI®
- 1 x Guida rapida

4. Specifiche tecniche

Tecnico	
Resolución de video	Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30 Hz
Peso	44 g
Profundidad de color compatible	12 bit
Color	Gris espacial
Caja	Alloggiamento in alluminio di qualità
Longitud cable adaptador	20 cm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 62 x 15.2 mm
Soporta	HDR10 HDCP 1.4 / 2.2 HDMI® 1.4b Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (sincronización de audio/vídeo) LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit 21:9 Cinemascope DTS-HD Master Audio bitstream EDID 1.6 (identificación de dispositivos)
Sistemas operativos compatible	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores Apto para PC o notebooks con puerto USB-C™

Humedad de operación	20% - 80% RH
Temperatura de servicio	-10°C ~ +50°C

Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.