



Adaptateur graphique USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort™ + HDMI®



Guide d'installation rapide

DA-70826

Table des matières

1. Introduction	2
2. Caractéristiques	2
3. Contenu de L'emballage	3
4. Spécifications	3

1. Introduction

Avec le câble adaptateur USB-C™ vers DisplayPort™ + HDMI® de DIGITUS®, vous pouvez connecter un écran, un vidéoprojecteur ou un téléviseur avec DisplayPort™ ou HDMI au port USB-C™ de votre ordinateur portable ou tablette et transmettre l'audio à votre sound system. Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire. En fonction de l'appareil source, ce câble prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K / 30 Hz. Grâce à la fonction Plug and Play, vous n'avez pas besoin d'installer de pilotes ou de procéder à des réglages – branchez et démarrez immédiatement. Économisez sur les adaptateurs ou convertisseurs supplémentaires et utilisez le DIGITUS® câble adaptateur USB-C™ vers DisplayPort™ + HDMI®.

2. Caractéristiques

- Adaptateur graphique USB-C™ universel avec sorties DisplayPort™ et HDMI®
- Résolution 4K à 30 Hz
- Avec transmission audio intégrée pour une expérience d'écoute Dolby Surround
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Alimentation électrique via le port USB-C™
- Plug & Play – ne nécessite aucune installation supplémentaire de pilotes

3. Contenu de L'emballage

- 1 x adaptateur graphique USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort™ + HDMI®
- 1 x Guide d'installation rapide

4. Spécifications

Techniquement	
Résolution vidéo	Résolution 4K Ultra HD (UHD) 4096 x 2160p / 30 Hz
Poids	44 g
Profondeur de couleur prise en charge	12 bit
Couleur	Gris sidéral
Boîtiers	Boîtier en aluminium de haute qualité
Longueur du câble adaptateur	20 cm
Dimensions (LxIxH)	200 x 62 x 15.2 mm
Prise en charge	HDR10 HDCP 1.4 / 2.2 HDMI® 1.4b Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (synchronisation audio/vidéo) LPCM 8 canaux, 192 kHz, capacité audio 24 bits 21:9 Cinemascope DTS EDID 1.6 (reconnaissance des appareils)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) ou versions supérieures Geeignet für PCs oder Notebooks mit USB-C™ Port

Humidité de fonctionnement	20% - 80% RH
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C

Note du fabricant : La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible. Pour être compatible avec cet adaptateur/convertisseur, votre appareil équipé de USB-C™ doit prendre en charge le mode vidéo DisplayPort™ (mode DP Alt).

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

