



**Adattatore grafico
USB Type-C™ 4K 2in1
DisplayPort™ + HDMI®**



Guida rapida

DA-70826

Tabella dei contenuti

1. Introduzione.....	2
2. Characteristiche	2
3. Contenuto della confezione	3
4. Specifiche tecniche.....	3

1. Introduzione

Con il cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort™ + HDMI® di DIGITUS® potete collegare un monitor, un proiettore o una TV con DisplayPort™ o HDMI alla porta USB-C™ del vostro notebook o tablet e trasferire l'audio al vostro sistema audio. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. A seconda del dispositivo sorgente, questo cavo supporta risoluzioni fino a 4K / 30 Hz. Grazie alla funzione Plug and Play non è necessario installare driver o eseguire impostazioni: basta inserire il cavo e iniziare subito. Risparmiate su adattatori o convertitori aggiuntivi e utilizzate il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C™ a DisplayPort™ + HDMI®.

2. Characteristiche

- Adattatore grafico universale USB-C™ con uscita DisplayPort™ e HDMI®
- Piena risoluzione 4K per 30 Hz
- Con trasferimento audio integrato per esperienza d'ascolto in Dolby Surround
- Alloggiamento in alluminio di qualità
- Alimentazione elettrica tramite porta USB-C™
- Plug & Play – non necessita di installazione aggiuntiva di driver

3. Contenuto della confezione

- 1 x adattatore grafico USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort™ + HDMI®
- 1 x Guida rapida

4. Specifiche tecniche

Tecnico	
Risoluzione video	Risoluzione 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30Hz
Peso	44 g
Profondità di colore supportata	12 bit
Colore	Space grey
Alloggio	Alloggiamento in alluminio di qualità
Lunghezza adattatore cavo	20 cm
Dimensioni (LxLxA)	200 x 62 x 15.2 mm
Supporta	HDR10 HDCP 1.4 / 2.2 HDMI® 1.4b Consumer Electronic Control (CEC) Lip Sync (sincronizzazione audio/video) LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit 21:9 Cinemascope DTS EDID 1.6 (riconoscimento dispositivo)
Sistemi operativi supportati	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versioni superiori Adatto per PC o notebook con porta USB-C™
Umidità di esercizio	20% - 80% RH

Temperatura di esercizio	-10°C ~ +50°C
--------------------------	---------------

Indicazioni del produttore: La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile. Il vostro dispositivo dotato di USB-C™ deve supportare la modalità video DisplayPort™ (modalità alternativa DP) per essere compatibile con questo adattatore/convertitore.