



Adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort™ + VGA



Guía rápida de Instalación

DA-70827

Indice de contenidos

1. Introduction.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2. Caractéristiques	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Contenu de L’emballage	3
4. Spécifications.....	3

1. Présentation

Con el cable adaptador USB-C™ a DisplayPort™ + VGA de DIGITUS® puede conectar un monitor, proyector o televisor con conexión DisplayPort™ o VGA a la conexión USB-C™ de su notebook o tableta. No se requieren adaptadores adicionales. Según el dispositivo fuente, este cable soporta unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz. Gracias a Plug and Play no necesita instalar controladores ni realizar ajustes: basta con enchufar el cable de red y empezar enseguida. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador de USB-C™ a DisplayPort™ + VGA de DIGITUS®.

2. Características

- Adaptador gráfico USB-C™ universal con salida DisplayPort y VGA
- Resolución completa 4K con 30 Hz
- Con transmisión de audio integrada para una experiencia acústica en Dolby Surround (excepto VGA)
- Carcasa de aluminio de alta calidad
- Alimentación eléctrica a través del puerto USB-C™
- Plug & Play – no necesita ninguna instalación adicional de controladores

3. Contenu de L'emballage

- 1 x adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort + VGA
- 1 x Guía rápida de Instalación

4. Spécifications

Tecnico	
Resolución de video	Resolución 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30 Hz
Alimentación eléctrica	Alimentación eléctrica a través de la interfaz USB-C™ integrada en el adaptador
Peso	50 g
Profundidad de color compatible	12 bit
Color	Negro
Caja	Carcasa de aluminio de alta calidad
Longitud cable adaptador	20 cm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 62 x 15.2 mm
Soporta	HDCP 2.2 DisplayPort™ 1.4 HDMI® 1.4b Lip Sync (sincronización de audio/vídeo) 21:9 Cinemascope LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit DTS EDID 1.6 (identificación de dispositivos)
Sistemas operativos compatibles	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versiones superiores

Humedad de operación	20% - 80% RH
Temperatura de servicio	-10°C ~ +50°C

Indicaciones del fabricante: La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Algunas pantallas también limitan la resolución disponible. Su dispositivo equipado con USB-C™ debe soportar el modo de vídeo DisplayPort™ (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.