



# **Adaptador gráfico USB Type-C™ 4K 2 en 1 DisplayPort™ + VGA**



**Guide rapida**

DA-70827

# Tabella dei contenuti

1. Introduzione .....	2
2. Characteristiche .....	2
3. Contenuto della confezione .....	3
4. Specifiche tecniche.....	3

## 1. Introduzione

Con il cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort™ + VGA di DIGITUS® potete collegare un monitor, proiettore o una TV con porta DisplayPort™ o VGA alla porta USB-C™ del vostro notebook o tablet. Non sono necessari adattatori aggiuntivi. A seconda del dispositivo sorgente, questo cavo supporta risoluzioni fino a 4K / 30 Hz. Grazie alla funzione Plug and Play non è necessario installare driver o eseguire impostazioni: basta inserire il cavo e iniziare subito. Risparmiate su adattatori o convertitori aggiuntivi e utilizzate il cavo adattatore DIGITUS® da USB-C™ a DisplayPort™ + VGA.

## 2. Characteristiche

- Adattatore grafico universale USB-C™ con uscita DisplayPort™ e VGA
- Piena risoluzione 4K per 30 Hz
- Con trasferimento audio integrato per esperienza d'ascolto in Dolby Surround (tranne VGA)
- Alloggiamento in alluminio di qualità
- Alimentazione elettrica tramite porta USB-C™
- Plug & Play – non necessita di installazione aggiuntiva di driver

### 3. Contenuto della confezione

- 1 x adattatore grafico USB Type-C™ 4K 2in1 DisplayPort™ + VGA
- 1 x Guida rapida

### 4. Specifiche tecniche

<b>Tecnico</b>	
Risoluzione video	Risoluzione 4K Ultra HD (UHD) con 4096 x 2160p / 30Hz
Alimentazione elettrica	Alimentazione tramite interfaccia USB-C™ integrata nell'adattatore
Peso	50 g
Profondità di colore supportata	12 bit
Colore	Nero
Alloggio	Alloggiamento in alluminio di qualità
Lunghezza adattatore cavo	20 cm
Dimensioni (LxLxA)	200 x 62 x 15.2 mm
Supporta	HDCP 2.2 DisplayPort™ 1.4 HDMI® 1.4b Lip Sync (sincronizzazione audio/video ) 21:9 Cinemascope LPCM 8 canali, 192 kHz, capacità audio 24 bit DTS EDID 1.6 (riconoscimento dispositivo )
Sistemi operativi supportati	Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) o versioni superiori
Umidità di esercizio	20% - 80% RH
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +50°C

Indicazioni del produttore: La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del computer portatile e dal monitor collegato. Alcuni schermi limitano anche la risoluzione disponibile. Il vostro dispositivo dotato di USB-C™ deve supportare la modalità video DisplayPort™ (modalità alternativa DP) per essere compatibile con questo adattatore/convertitore.